



## Detail produktu

### Het Hetcolor malířská tónovací barva, 0660 okrová, 350 g

**Hetcolor akrylátová tónovací barva** k tónování fasádních a vnitřních disperzních i klasických nátěrů nebo k přímé aplikaci. Disperzní tónovací matná barva pro vnitřní i venkovní použití. K tónování vodou-ředitelných disperzních i klasických barev určených k nátěrům stěn a stropů nebo k přímé aplikaci na vnitřní i venkovní vápenné, vápenocementové omítky, omítky s akrylátovým pojivem, zdivo apod. Lze použít i k dekoračním nátěrům svislých betonových konstrukcí. V případě podkladů nevystavených působení srážkové vody a aplikací v interiéru lze barvu použít k dekorativním nátěrům dřevotřískových, dřevovláknitých, sádkartonových či sádrovláknitých desek, sádrových nebo sádrovápenných omítek, papíru, tapet atd. Výrobek je vyhovující pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C. Dlouhodobé vystavení vysokým teplotám může negativně ovlivnit technické parametry, povětrnostní odolnost a odstínovou stabilitu. Plné odstíny s indexem světelné odrazivosti HBW (Y) nižším jak 30 není vhodné použít pro nátěry kontaktních zateplovacích systémů. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou. Nelze použít pro tónování rozpouštědlových, vápenných a silikátových nátěrových hmot a pro obarvování cementových směsí.

Pro vnitřní a venkovní použití, vhodná i pro přímou aplikaci. Matný vzhled, otěruvzdornost za mokra, dlouhodobá barevná stabilita, výrazná krycí schopnost.

#### Odstíny:

bílý a [21 barevných odstínů](#), jednotlivé odstíny lze vzájemně kombinovat

#### Vydatnost:

6 - 10 m<sup>2</sup> /kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

#### Postup při tónování:

Nejprve se obsah balení důkladně protřepe. Ve zvoleném míchacím poměru se tónovací barva postupně vmíchá do bílé nátěrové hmoty. Při míchání se postupuje tak, aby nedocházelo k napěnění barvy. Teprve po natónování zvoleného odstínu se v případě potřeby barva doředí vodou dle návodu výrobce tónované nátěrové hmoty.

Při tónování barev od jiných výrobců je doporučeno nejprve odzkoušet kompatibilitu s konkrétní nátěrovou hmotou.

EAN:	8594002536800
Obj. číslo:	430318
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Okrová
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ne
Otěruvzdorná za sucha:	Ano
Možnost tónování:	Ano
Velikost malířské barvy:	350 g
Výrobce:	Het
Značka:	Het
Hmotnost	0,4 kg
Url produktu:	<a href="https://www.bal.cz/het-hetcolor-malirska-tonovaci-barva-0660-okrova-350-g">https://www.bal.cz/het-hetcolor-malirska-tonovaci-barva-0660-okrova-350-g</a>