



Detail produktu

REMAL Color Efekt omyvatelná dekorační barva, 0900 stříbrný, 400 g

Dekorativní malířská barva REMAL Efekt s kovovým a perleťovým vzhledem **pro dekoraci moderních designů** při využití **různých malířských technik** např. malování štětcem nebo válečkem, stříkání, tupování houbou a používání malířských šablon. Vzájemnou kombinací barev REMAL Efekt například [s tónovacími pastami](#) je možné vytvořit jemné, noblesní a umělecké vzhledy stěn.

Díky nekonečným kombinacím, využíváním různých pracovních postupů a improvizace tvůrce lze každý výsledek považovat **za originální a neopakovatelné umělecké dílo**. Vhodným použitím dekorativních malířských barev se projeví jejich optické vlastnosti (jas, třpyt, lesk, síla, hloubka,...). Konečný vzhled je také ovlivněn odstínem použitého podkladu a především osvětlením. Velice efektivně působí detaily, když na ně dopadá světlo nebo se na ně díváte z různých směrů a úhlů. Využitím kontrastu světlo - tma získáte jasnější a živější povrch plný svěžesti.

Je doporučený **pro dekorativní nátěry všech typů minerálních omítek, dřevěných podkladů, sádkokartonu apod. v interiérech a exteriérech**. Je vhodný pro dekorační válečky, malířské linky apod. Ve venkovním prostředí možno použít pouze pro krátkodobé aplikace.

[Malujte s chutí - malířská kuchařka ZDARMA](#)

Vlastnosti dekorativní barvy na zeď:

- odstín stříbrný 0900
- dekorační malířský lesk
- vhodné o válečky, linky, dekorace, šablony, ornamenty, celoplošné aplikace
- omyvatelná dekorační nátěr
- rychleschnoucí
- s třpytivým leskem
- vhodné pro interiéry i exteriéry
- vrchní vodouředitelná akrylátová barva

Technické vlastnosti dekorativní omyvatelné barvy:

- orientační spotřeba 0,12 až 0,16 kg/m² při celoplošné aplikaci, závisí na technice a způsobu nanášení.
- pro podklad omítky, sádkokartonu a jiné podklady
- prostředí interiéru, pro exteriéry pouze krátkodobě
- vyrábí se v odstínech podle speciální vzorkovnice
- aplikace štětcem, válečkem (dekoračním, s krátkým vlasem apod.), houbičkou, stříkáním (vzduch), hadříkem, malířskou šablonou apod.
- vodouředitelná barva na zeď
- viskozita 3000 - 4000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
- obsah netěkavých látek min. 22%
- pH 7,2 - 8,2
- vyrábí se v odstínech podle speciální vzorkovnice.

Příklad nátěrového postupu dekoračního lesku na zeď:

Podklad musí být rovný a bez trhlin, suchý a dostatečně vyztužený, pevný, bez prachu, starých nátěrů a nesoudržných částic. Musí být zbaven biologického napadení (plísně, řasy). Příliš savé, spráskující se nebo nesoudržné podklady je nutno předem napenetrovat (zpevnit) vhodnou penetrací např. [REMAL](#), [BARLET](#) nebo [SOICRAT](#). Biologické napadení (plísně) zlikvidovat prostředkem [REMAL Sanal na zdivo V1406](#).

Základní nátěr omítky se provádí malířskou barvou [REMAL](#) nebo [REMAL VINYL v různých odstínech](#). Před aplikací je nutno barvu řádně promíchat. Mírná sedimentace není na závadu. Barva se ředí dle způsobu nanášení a to v poměru 1 díl barvy a 0 - 1 díl vody. Ostatní plochy je nutno chránit proti znečištění. Znečištěná místa se musí ihned očistit, protože zaschlá barva se obtížně odstraňuje. Optimální teplota při aplikaci je doporučena v rozmezí 15 až 25 °C. Optimální vlhkost vzduchu je 50 až 70 rel. %. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou výrazně ovlivnit rychlost zasychání. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.

Manipulace s malířským dekoračním leskem:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů: dekoračního lesku REMAL Efekt:

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

EAN:	8591235091519
Obj. číslo:	431133
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Stříbrná
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ne
Otěruvzdorná za sucha:	Ne
Možnost tónování:	Ne
Velikost malířské barvy:	400 g
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	REMAL
Hmotnost	0,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/remal-efekt-dekoracni-malirsky-lesk-0900-stibrny-400-g-140506