



Detail produktu

Fronton prášková barva do stavebních směsí malt a betonů, 0651 žlutá, 4 kg

Prášková barva Fronton se používá k probarvování malířských barev a dalších stavebních nebo minerálních materiálů v interiérech a exteriérech. Barevné odstíny jsou stálé a mají dlouhou životnost.

Doporučený nátěrový postup

Před aplikací nátěru očistíme omítku od prachu, příp. omyjeme vodou a podle potřeby vyspravíme maltou. Omítka určená k nátěru musí být pevná, nedrolivá, dostatečně drsná, suchá a vyzrálá. Několikanásobné staré tlusté vápenné nátěry nutno odstranit oškrábáním po předchozím navlhčení vodou. Omítky natřené olejovými barvami nejsou vhodné pro nátěr barvou probarvenou FRONTONEM. Teplota okolního prostředí a podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod 5 °C, neprovádět při prudkém slunečním žáru. Druhý nátěr lze nanášet po 2 – 5 hodinách. Nanáší se štětkou.

Světlejší odstín:

5 kg barvy FRONTON se vsype do 3 l měkké vody a dobře promíchá, po 2 – 3 hodinách se vzniklá kaše vmíchá do 50 l malířské barvy.

Tmavší odstín:

10 kg barvy FRONTON se vsype do 5 l měkké vody a dobře promíchá, po 2 – 3 hodinách se vzniklá kaše vmíchá do 50 l malířské barvy.

Doporučené způsoby aplikace:

Štětkou, stříkáním podle použitého pojiva a účelu použití.

Vydatnost:

50l barvy /100m² při 2 vrstvách.

EAN: 8591235028850

Obj. číslo: 431826

Ředění barvy: Vodou

Barva nátěru: Žlutá

Stupeň lesku: Ostatní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Fronton

Hmotnost: 4,5 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/fronton-praskova-barva-do-stavebnich-smesi-malt-a-betonu-0651-zluta-4-kg>