



Detail produktu

Het cement bílý, pro přípravu malt a betonů, 3 kg

Pojivo pro přípravu malt, betonů a stavebních výrobků - pro stavební účely, včetně spárování obkladů a dlažeb, příprava malt a betonů. Použití jako hydraulické pojivo pro stavební účely, včetně spárování obkladů a dlažeb, je používán při výrobě betonových prvků prostých i armovacích, exkluzivních prefabrikovaných stavebních dílů, terasových dlažeb, bílých omítkových směsí, barevných cementů apod.

Odstín:

nestandardní bílý

Technické údaje:

- portlandský cement bílý - Typ (EN 197-1) CEM I 52,5 R
- bělost (DIN 5033) 85-88 %
- počátek tuhnutí (EN 196-1) 100 minut
- doba tuhnutí (EN 196-1) 140 minut
- pevnost v tlaku (po 2 dnech) 35-40 MPa
- pevnost v tlaku (po 7 dnech) 57-63 MPa
- pevnost v tlaku (po 28 dnech) 74-78 MPa
- teplota prostředí a podkladu při aplikaci nesmí klesnout pod + 5 °C

EAN: 8594002538217

Obj. číslo: 441516

Výrobce: Het

Značka: Het

Hmotnost 3,0 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/het-cement-bily-pro-pripravu-malt-a-betonu-3-kg>