



Detail produktu

Inhicor T přípravek k ochraně ústředního topení, 1 l

Inhicor T je nepěňivá protikorozní a protiúsadová přísada určená k ochraně vnitřních povrchů potrubních rozvodů, těles a armatur ústředního topení.

Návod k použití:

Inhicor T je nepěňivá protikorozní a protiúsadová přísada určená k ochraně vnitřních povrchů teplovodních topných systémů (potrubních rozvodů, těles a armatur ústředního topení). Inhicor T se používá pro ochranu systémů vyrobených z oceli, mosazi, hliníku a mědi. Běžně používaná těsnění (konopí, teflon, klingerit, guma) nejsou vodou upravenou Inhicorem T rozrušována. 1 litr Inhicoru T je určen pro úpravu 100 litrů pitné vody v systému.

V případě velmi tvrdé vody je třeba dávkovat 1 litr Inhicoru T do 50 litrů vody v systému. Po třech letech provozu a pak každoročně je nutno z nejnižšího místa systému odpustit případné kaly s cca 5 l roztoku a systém doplnit vodou. Po promíchání vody cirkulací v systému změřit pH roztoku pomocí Univerzálních indikátorových papírků pH 0-12. V případě, že hodnota pH roztoku bude menší než 9, nutno doplnit do systému Inhicor T v množství min. 100 ml/100 l roztoku tak, aby výsledné pH roztoku se pohybovalo v rozmezích hodnot 9-10.

Bezpečnostní opatření:

Inhicor T je roztok chemikálií alkalické reakce. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte, po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte okamžitě alespoň 10 min. proudem pitné vody, při zasažení pokožky důkladně opláchněte velkým množstvím pitné vody.

EAN:	8594001571116
Obj. číslo:	477130
Výrobce:	Lach-Ner, s.r.o.
Značka:	Lach-Ner
Hmotnost	1,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/inhicor-t-pripravek-k-ochrane-ustredniho-topeni-1-l