



Fridex Stabil, chladicí kapalina, 3 l

Koncentrovaná mrazuvzdorná chladicí kapalina klasického složení určená **zejména pro všechny typy starších vozidel**, zemědělské a stavební stroje. Ve velké míře se používá pro systémy chlazení ale i vytápění a klimatizace různých budov, objektů i chat. Je úspěšně odzkoušen jako celoroční nemrznoucí náplň ústředních topení - radiátorů.

Chrání systém před korozi a zabraňuje přehřátí v letních měsících. V automobilech má výměnnou lhůtu 2 až 3 roky, v topných a chladicích systémech budov pak min. 3-5 let.

Je určený pro vozy Škoda 136, 135, 130, 120, 110, 105, 100, Rapid a Garde, Daewoo Avia, Desta, Liaz, Ross a Zetor. FRIDEX® STABIL se používá ředěný destilovanou vodou nebo kvalitní pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí. FRIDEX® STABIL : voda = bod tuhnutí ve °C = bod varu: 1 : 2 = -18°C = 105°C 1 : 1,5 = -27°C = 108°C 1 : 1 = -37°C = 110°C Poznámka: Tolerance teplot +/- 2°C

Fridex Stabil se používá v příslušném naředění destilovanou vodou k přípravě trvalé náplně uzavřených chladicích systémů automobilových spalovacích motorů, zejména s převahou litiny nebo mosazi. Dále se používá jako teplosměnná kapalina topných, chladicích a klimatizačních systémů budov tam, kde jsou požadovány nemrznoucí vlastnosti s dlouhodobou výměnnou lhůtou. Chrání systémy před poškozením mrazem a dlouhodobě před korozními účinky. Výměnná lhůta v motorech minimálně 2 roky, v topných systémech 3-5 let.

EAN: 8595026319165

Obj. číslo: 481147

Výrobce: Velvana

Značka: Velvana

Hmotnost: 3,0 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/fridex-stabil-chladici-kapalina-3-l>