Detail produktu

APEKO D3 venkovní voděodolné lepidlo na dřevo a savé materiály, 500 g

APEKO D3 je univerzální vodou ředitelné lepidlo na dřevo tvořící vysokopevnostní elastické spoje. Je určené k lepení dřevěného nábytku (i **pro venkovní použití**), plovoucích podlah se spojem pero/drážka, parket a tvrdého dřeva z masivu i exotických dřevin. Velmi vhodné k výrobě venkovních oken a dveří s vodovzdorností dle klasifikace třídy odolnosti D3 (do exteriéru bez trvalého styku s vodou). Plochy a spoje lepené lepidlem APEKO D3 netupí ostří obráběcích strojů používaných v dřevozpracujícím či nábytkářském průmyslu.
Lepidlo má dobrou odolnost proti vlhkosti je vhodné především **pro lepení oken, dveří, kuchyňských linek, dřevěných, parketových a laminátových podlah, plošné lepení dýh, spoje (pero-drážka), kolíkování.** Lepidlo lze použít pro měkké i tvrdé dřevo, dýhy, dřevotřísku, buničinu, papír a další materiály jak pro ruční (štětec váleček, hřeben, aplikátor), tak strojové (nanášení válečky, trysky, aplikátory) nanášení.

Vlastnosti voděředitelného lepidla na dřevo D3:

• **PRO LEPENÍ V EXTERIÉRU**
• **pro venkovní vysoce odolné spoje**
• **barva čirá, nemění barevný odstín lepeného dřeva, za předpokladu vyloučení styku s kovy**
• disperzní lepidlo D3 profi vhodné pro profesionály
• rychlá a snadná aplikace
• s lepidlem slepíte papír a měkké i tvrdé dřevo
• po vytvrzení se můžete spolehnout na transparentní, pevný a pružný spoj
• spoje odolávají občasnému a krátkodobému působení vody
• vodouředitelné do 5 %
• je velmi oblíbené u truhlářů
• lepidlo lze snadno očistit navlhčeným hadříkem
• po zaschnutí je dobře brousitelné
• je netoxické
• bez rozpouštědel
• při zahřátí znovu změkne
• vysokopevnostní disperzní lepidlo
• použití pouze v interiéru
• spoj je silnější než pevnost dřeva
• vynikající odolnost proti většině rozpouštědel
• dobře brousitelné a přelakovatelné
• lepí dřevo, dřevovláknité desky, vysokotlaké lamináty a dřevotřískové desky
• uisperzní lepidlo neobsahuje ftaláty ani rozpouštědla

Technické parametry lepidla na dřevo D3:

• **voděodolné**
• pro lepení papíru, dřeva, kožených, korkových a dřevovláknitých materiálů
• vhodný i na fotografie či pro modelářství
• **čirá, nemění barevný odstín lepeného dřeva, pokud to neobsahuje kovy**
• vodouředitelné
• mytí vodou
• s aplikátorem pro snadné nanášení
• použití v interiéru **a exteriéru**
• třída vodovzdornosti odpovídá normě ČSN EN 204-D3
• doba zasychání **15 až 30 min. při 20 °C**
• vydatnost **0,15 až 0,30 kg/m^2**
• velikost balení 500 g

Návod k použití:
Lepené plochy musí být soudržné, zbavené mastnoty a prachu. Lepidlo je připravené v aplikační konzistenci, je možné jej přiředit vodou do 5 % objemové hmotnosti. Lepidlo se nanáší v běžné tloušťce na obě lepené plochy štětcem nebo zubatou stěrkou, které se po mírném zavadnutí zatíží vahou 0,5 kg/cm^2. Pro lepení spojů pero/drážka je vybaveno aplikátorem.

Skladovatelnost:
Skladujte dobře uzavřené na suchém, dobře větraném místě při teplotách 5 – 25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví. Lepidlo nesmí přijít do styku s potravinami! Při práci dodržujte základní hygienická pravidla! Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Při zasažení očí: Pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 min., a to i pod očními víčky. Vyjměte kontaktní čočky. Při náhodném požití: Vypijte malé množství vody pokojové teploty (do 0,2 l u dospělé osoby). Postiženého zvracejícího v poloze na zádech otočte do stabilizované polohy na boku. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Nevyvolávejte zvracení.

EAN:	8591235093711
Obj. číslo:	500430
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Apeko
Hmotnost	0,6 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/apeko-d3-venkovni-vodeodolne-lepidlo-na-drevo-a-save-materialy-500-g