



Detail produktu

APEKO D3 venkovní voděodolné lepidlo na dřevo a savé materiály, 500 g

APEKO D3 je univerzální vodou ředitelné lepidlo na dřevo tvořící vysokopevnostní elastické spoje. Je určené k lepení dřevěného nábytku (i **pro venkovní použití**), plovoucích podlah se spojem pero/drážka, parket a tvrdého dřeva z masivu i exotických dřevin. Velmi vhodné k výrobě venkovních oken a dveří s vodovzdorností dle klasifikace třídy odolnosti D3 (do exteriéru bez trvalého styku s vodou). Plochy a spoje lepené lepidlem APEKO D3 netupí ostří obráběcích strojů používaných v dřevozpracujícím či nábytkářském průmyslu. Lepidlo má dobrou odolnost proti vlhkosti je vhodné především **pro lepení oken, dveří, kuchyňských linek, dřevěných, parketových a laminátových podlah, plošné lepení dýh, spoje (pero-drážka), kolíkování**. Lepidlo lze použít pro měkké i tvrdé dřevo, dýhy, dřevotřísku, buničinu, papír a další materiály jak pro ruční (štětec váleček, hřeben, aplikátor), tak strojové (nanášení válečky, trysky, aplikátory) nanášení.

Vlastnosti voděředitelného lepidla na dřevo D3:

- **PRO LEPENÍ V EXTERIÉRU**
- **pro venkovní vysoce odolné spoje**
- **barva čirá, nemění barevný odstín lepeného dřeva, za předpokladu vyloučení styku s kovy**
- disperzní lepidlo D3 profi vhodné pro profesionály
- rychlá a snadná aplikace
- s lepidlem slepíte papír a měkké i tvrdé dřevo
- po vytvrzení se můžete spolehnout na transparentní, pevný a pružný spoj
- spoje odolávají občasnému a krátkodobému působení vody
- vodouředitelné do 5 %
- je velmi oblíbené u truhlářů
- lepidlo lze snadno očistit navlhčeným hadříkem
- po zaschnutí je dobře brousitelné
- je netoxické
- bez rozpouštědel
- při zahřátí znovu změkne
- vysokopevnostní disperzní lepidlo
- použití pouze v interiéru
- spoj je silnější než pevnost dřeva
- vynikající odolnost proti většině rozpouštědel
- dobře brousitelné a přelakovatelné
- lepí dřevo, dřevovláknité desky, vysokotlaké lamináty a dřevotřískové desky
- uisperzní lepidlo neobsahuje ftaláty ani rozpouštědla

Technické parametry lepidla na dřevo D3:

- **voděodolné**
- pro lepení papíru, dřeva, kožených, korkových a dřevovláknitých materiálů
- vhodný i na fotografie či pro modelářství
- **čirá, nemění barevný odstín lepeného dřeva, pokud to neobsahuje kovy**
- vodouředitelné
- mytí vodou
- s aplikátorem pro snadné nanášení
- použití v interiéru **a exteriéru**
- třída vodovzdornosti odpovídá normě ČSN EN 204-D3
- doba zasychání **15 až 30 min. při 20 °C**
- vydatnost **0,15 až 0,30 kg/m²**
- velikost balení 500 g

Návod k použití:

Lepené plochy musí být soudržné, zbavené mastnoty a prachu. Lepidlo je připravené v aplikační konzistenci, je možné jej přičíst vodou do 5 % objemové hmotnosti. Lepidlo se nanáší v běžné tloušťce na obě lepené plochy štětcem nebo zubatou stěrkou, které se po mírném zavadnutí zatíží vahou 0,5 kg/cm². Pro lepení spojů pero/drážka je vybaveno aplikátorem.

Skladovatelnost:

Skladujte dobře uzavřené na suchém, dobře větraném místě při teplotách 5 – 25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví. Lepidlo nesmí přijít do styku s potravinami! Při práci dodržujte základní hygienická pravidla! Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Při zasažení očí: Pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 min., a to i pod očními víčky. Vyjměte kontaktní čočky. Při náhodném požití: Vypijte malé množství vody pokojové teploty (do 0,2 l u dospělé osoby). Postiženého zvracejícího v poloze na zádech otočte do stabilizované polohy na boku. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Nevývolávejte zvracení.

EAN:	8591235093711
Obj. číslo:	500430
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Apeko
Hmotnost	0,6 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/apeko-d3-venkovni-vodeodolne-lepidlo-na-drevo-a-save-materialy-500-g