



Detail produktu

Druchema Dispercoll D3 disperzní lepidlo na dřevo, aplikátor, 500 g

Dispercoll D3 je lepidlo pro vodovzdorné lepení ve třídě D3 (exteriér bez trvalého styku s vodou), vytváří elastické spoje s vysokou pevností, nemá vliv na ostří obráběcích strojů. Je vhodné k lepení dřevěného nábytku do vlhkého prostředí, k výrobě venkovních oken a dveří, plovoucích podlah ve spoji pero - drážka, parket, k lepení tvrdých masivních a exotických dřev. Lepidlem lze lepit od +5 °C.

Používejte v původním stavu, (možno naředit max. 5% vody). Lepidlo nemění barevný odstín dřeva. Je nutno vyloučit styk s kovy, které mohou působením pH lepidla způsobit barevné změny slepu, např. oxidy železa. Lepidlo je vybaveno aplikátorem pro lepení ve spoji pero - drážka, na větší plochy naneste lepidlo na oba díly štětcem nebo zubovou stěrkou, po mírném zavadnutí upněte nebo zatěžte silou 0,5 kg/cm².

- Třída vodovzdornosti: D3
- pH: 3
- Sušina: min. 52%
- Pevnost lepeného spoje: při expozici č.1 min. 10 MPa; č.4 - 8 MPa
- Doba nutná před opracováním: ručním - 3 hod. po slepení
- Doba nutná před opracováním: strojním - 24 hod. po slepení
- Doba otevřenosti: 7 minut
- Doba zasychání: 15 minut
- Lepidlo je ředitelné vodou.
- Neobsahuje organická rozpouštědla.

Vydatnost:

150 - 300 g/1 m²

Návod k použití:

Používejte v původním stavu, (možno naředit max. 5% vody). Lepidlo nemění barevný odstín dřeva. Je nutno vyloučit styk s kovy, které mohou působením pH lepidla způsobit barevné změny slepu, např. oxidy železa. Lepidlo je vybaveno aplikátorem pro lepení ve spoji pero - drážka, na větší plochy naneste lepidlo na oba díly štětcem nebo zubovou stěrkou, po mírném zavadnutí upněte nebo zatěžte silou 0,5 kg/cm².

EAN:	8594825000939
Obj. číslo:	500550
Použití lepidla:	Dřevo
Balení lepidla:	Stříkačka, aplikátor
Typ povrchu:	Savé
Výrobce:	Druchema
Značka:	Dispercoll
Hmotnost	0,6 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/druchema-dispercoll-d3-disperzni-lepidlo-na-drevo-aplikator-500-g