



Detail produktu

Uniflex V7508 disperzní lepidlo na PVC krytiny, 1 kg

UNIFLEX NA PVC KRYTINY V 7508 se používá k lepení PVC, PVC s textilní podložkou, pryžových a textilních podlahových povlaků na beton, anhydrit, sádku, dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky. Dále je vhodné k lepení PVC tapet, papíru, potahových textilií, molitanu, pěnového polystyrenu a podobných materiálů na savé podklady.

Příprava podkladu:

Povrch podkladu musí být zbaven prachu, nečistot, mastných skvrn, skvrn od nátěrových hmot a asfaltu. U betonu je povolena maximální vlhkost 4 %, u anhydritu 3 % a u dřeva a aglomerovaných dřevěných materiálů do 10 %.

Doporučený nátěrový postup:

Nanášení lepidla se provádí na podklad jednostranně zubovou stěrkou (PVC – A1 nebo A2, koberce – B1 nebo B2) při teplotě podkladu a prostředí min. 15 °C, zpravidla v šířce podlahového povlaku nebo na celou plochu (podle velikosti, tvaru a možnosti kladení). Po cca 5 až 10 minutách (doba odvětrání) podkládáme krytinu do lepidla a řádně přimáčkneme k podkladu. Otevřená doba lepidla je cca 15 – 20 minut. Při používání lepidla je nutno se řídit technologickými postupy výrobců podlahovin. K omytí pomůcek se používá voda.

EAN:	8591235027952
Obj. číslo:	500611
Použití lepidla:	Lepidlo na plast
Balení lepidla:	Kelímek, kyblík
Typ povrchu:	Savé
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Uniflex
Hmotnost	1,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/uniflex-v7508-disperzni-lepidlo-na-pvc-krytiny-1-kg