



Detail produktu

APEKO práškové lepidlo na tapety, až 50 m², 250 g

Apeko **práškové lepidlo na tapety** se kterým zpracujete plochu o velikosti až 50 m², toto balení obsahuje 250 g. Práškové **lepidlo na tapety** Apeko je vhodné **na lepení tapet** papírových, PVC tapet i na reflexní tapety. Vodný roztok prášku lepidla na tapety se používá **k lepení tapet papírových a PVC**, případně pro zahušťování vodouředitelných barev a lepidel.

Vlastnosti lepidla na tapety Apeko:

- vysoká počáteční přilnavost
- vhodné pro lepení tapet papírových
- vhodné lepidlo na vinylové tapety
- lepidlo na tapety se snadnou korekcí a možností oprav
- bez rozpouštědel
- pro lepení tapety na zeď, beton, dřevo, kov, omítky

K lepení reflexních, papírových a PVC tapet s papírovou podložkou v interiérech na dřevo, kov, beton, omítky, aglomerované dřevěné materiály a jim podobné podklady. Alespoň jeden z lepených materiálů nebo podkladů musí být savý. Dále lze lepidlo použít jako tekuté klíždilo pro malířské přípravy.

Podklad lepidla na tapety:

omítky, beton, dřevo

Nanášení lepidla na tapety:

Štětka, váleček.

Vydatnost lepidla na tapety:

Až 7 m²/kg.

Pro lepení papírových tapet:

0,5 kg práškového lepidla na tapety se *vsype za stálého míchání* do 8 litrů čisté vody. Po 10-15 minutách rozpouštění za občasného promíchání se nanáší lepidlo na tapety štětcem na tapetu i na podklad v jedné vrstvě. Tapety se lepí odshora dolů a vyhlazují se měkkým kartáčem, houbou nebo gumovým válečkem, přebytek lepidla se odstraní vlhkou houbou nebo hadříkem.

Příklad pracovního postupu:

Podklad musí být vyschlý, zbavený nesoudržných částí, nečistot a mastnoty. Obsah sáčku se za stálého míchání vsype do studené vody. Po rozmíchání se nechá za občasného promíchávání 20-30 min. rozpouštět.

Lepidlo se ředí studenou vodou v poměru: **lehké tapety 1:20** (tj. sáček v 5 litrech vody), **těžké tapety 1:16** (tj. sáček v 4 litrech vody).

Při lepení papírových tapet na umakart se doporučuje před aplikací povrch mírně zbrousit brusným papírem s doporučeným ředěním vodou v poměru 1:16 (tj. sáček do 4 l vody).

Připravené lepidlo se nanáší na tapetu štětcem v rovnoměrné vrstvě tak, aby na 1m² tapety bylo nanášeno 0,11 lepidla. Po nanášení lepidla se tapeta přeloží natřenou plochou dovnitř a nechá se 5-15 min. odležet.

Po technologické přestávce se tapeta znovu opatrně rozevře a lepí se na stěnu. Tapeta se po finálním umístění uhladí gumovým válečkem nebo měkkým kartáčem. Po ukončení práce se pomůcky ihned vymyjí vodou.

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek si uchovává aplikační vlastnosti v původním neotevřeném obalu 36 měsíců od data uvedeného na obale.

Upozornění:

V rozpuštěném stavu je látka alkalická. Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. **Výrobek je ošetřený biocidem.** Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl) hexahydro-1,3,5-triazin, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

EAN:	8595073019919
Obj. číslo:	500831
Použití lepidla:	Lepidlo na tapety
Balení lepidla:	Práškové
Typ povrchu:	Savé k nesavému
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Apeko
Hmotnost	0,3 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/apeko-praskove-lepidlo-na-tapety-az-50-m-250-g