



Detail produktu

APEKO lepidlo na sklovláknité tapety V1312, 1 kg

Apeko V1312 lepidlo na sklovláknité tapety k lepení těžkých textilních tapet, zejména tapet vyrobených ze skelných vláken k lepení na dřevo, umakart, beton, omítky a dřevěné materiály. Apeko lepidla na tapety je směs vodné disperze a derivátu celulózy s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek. Speciální ekologické lepidlo na tapety ze skelných vláken a těžké tkaninové tapety.

Vlastnosti lepidla na tapety:

- pro lepení sklovláknitých, vinylových, těžkých textilních tapet a RAUHFASE tapet
- vysoká počáteční přilnavost
- umožňuje korekce a opravy
- k okamžitému použití
- neobsahuje rozpouštědla
- vhodné lepení tapet Rauhfaser
- tekuté lepidlo na tapety

Použití lepidla na tapety:

K lepení těžkých textilních tapet, zejména tapet vyrobených ze skelných vláken na dřevo, umakart, sádrokarton, beton, omítky a aglomerované dřevěné materiály. Alespoň jeden z lepených materiálů nebo podkladů musí být savý.

Vydatnost lepidla na tapety:

Spotřeba 140 až 190 g/m², 5 až 7 m² natřené plochy na 1 kg.

Ředění lepidla na tapety:

Voda ředitelné

Doporučené způsoby aplikace lepidla na tapety:

Štětcem, štětkou, válečkem nebo zubovou stěrkou.

Příprava podkladu lepidla na tapety:

Tapetovaný povrch je nutno zbavit nesoudržných částic, prachu a mastnot. Staré hlinkové nátěry je nutno oškrábat. Sádrováním a tmelením odstranit trhlinky a nerovnosti. Kovové části povrchu opatřit vhodným antikoročním nátěrem.

Pracovní postup lepidla na tapety:

Tapetovaný povrch je nutno zbavit nesoudržných částic, prachu a mastnot. Staré hlinkové nátěry je nutno oškrábat. Sádrováním a tmelením odstranit trhlinky a nerovnosti. Kovové části povrchu opatřit vhodným antikoročním nátěrem. Na suchý připravený povrch nanést potřebnou vrstvu lepidla a do dvou minut zahájit lepení. Tapeta musí být předem nařezaná na přesný rozměr a nenamáčí se! Tapety lepit od shora dolů. Tapety se přitlačí pomocí gumového válečku od shora dolů a do stran. Vytlačené a prostouplé přebytky lepidla odstranit ihned pomocí vlhké houby. Lepidlo nenanášet do zásoby, protože do polozaschlého lepidla se položená tapeta dokonale nepřilepí. Teplota okolního prostředí a podkladu nesmí být menší než +10 °C.

Manipulace s lepidlem na tapety:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Složení a charakteristika výrobku:

Směs vodné disperze a derivátu celulózy s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek. Speciální ekologické lepidlo na tapety ze skelných vláken a těžké tkaninové tapety.

EAN:	8591235024609
Obj. číslo:	500851
Použití lepidla:	Lepidlo na tapety
Balení lepidla:	Kelímek
Typ povrchu:	Savé k nesavému
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Apeko
Hmotnost	1,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/apeko-v1312-lepidlo-na-sklovlaknite-tapety-1-kg