



Detail produktu

Ceresit FT 101 lepící tmel transp. 280ml

Ceresit FT 101 je univerzální, jednosložkový lepící a těsnicí tmel na bázi MS polymeru Flextec, který vytvrzuje absorbováním vzdušné vlhkosti. Je navržen pro široké spektrum aplikací v interiéru i exteriéru, a to za jakýchkoli povětrnostních podmínek.

Klíčové vlastnosti

- Univerzální použití: Vhodný pro lepení a tmelení různých materiálů, včetně betonu, dřeva, kovu, keramiky a přírodního kamene.
- Vynikající přilnavost: Přilne k suchým i mokrým povrchům, dokonce i pod vodou.
- Vysoká elasticita: Splňuje normu ISO11600-F-25HM s pohyblivostí až 25 %.
- Odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům: Zajišťuje dlouhodobou trvanlivost bez prasklin a trhlin.
- Bez obsahu silikonu a izokyanátů: Bezpečný pro uživatele i životní prostředí.
- Přetíratelný a brousitelný po vytvrzení: Umožňuje snadnou finální úpravu povrchu.

Ceresit FT 101 je ideální pro:

Montáž okenních parapetů, podlahových lišt, schodů a dlaždic.

Spojování kovových a dřevěných konstrukcí.

Utěšňování rozvodů ventilace a klimatizace.

Vyplňování dilatačních spár v podlahách a stěnách, včetně balkonů, teras a bazénů.

Spoje mezi okenními rámy a zdívkou.

Návod k použití

Příprava povrchu: Ujistěte se, že povrchy jsou čisté, suché a zbavené mastnoty.

Aplikace: Odřízněte vršek kartuše nad závitem a našroubujte trysku. Seřízněte špičku trysky podle požadované šířky spáry. Vložte kartuši do aplikační pistole a nanášejte tmel rovnoměrně.

Vyhlazení: Povrch tmelu vyhladte pomocí vlhkého dřívka nebo spárovací stěrky namočené v mýdlové vodě.

Čištění: Zbytky tmelu ihned odstraňte vlhkým hadříkem. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

Ceresit FT 101 je spolehlivým řešením pro profesionály i domácí kutily, kteří hledají kvalitní a univerzální tmel pro širokou škálu stavebních a montážních prací.

EAN: 4015000429900
Obj. číslo: 501887
Výrobce: Henkel
Značka: Henkel
Hmotnost: 0,3 kg
Url produktu: <https://www.bal.cz/ceresit-ft101-lepici-tmel-transp-280ml>