



Detail produktu

Pattex Repair Express rychleschnoucí epoxidové lepidlo, 48 g

Univerzální epoxidová opravná hmota k lepení koupelnového a kuchyňského příslušenství jako jsou držáky na ručníky, úchytky, věšáky, misky na mýdlo, držáky na mixéry; k rekonstrukci poškozených závěsů; k upevňování rukojetí, dveřních zarážek, telefonních krytů; k opravě schodišť, židlí a veškerého nábytku; k utěšňování spár ve vodovodních potrubích a topení a k tmelení otvorů.

Příprava:

Požadovaný kus tmelu odřízněte nožem nebo nůžkami a odstraňte plastový film z té části tmelu, kterou budete nanášet. Zbytek zakryjte. Prohnětte jako modelovací hmotu, dokud tmel nezíská jednotné bílé zabarvení. Během vytvrzování se tmel zahřívá, což je známkou probíhající reakce.

Aplikace epoxidové hmoty:

Lepení:

- Lepené povrchy musí být suché, bez nečistot a mastnoty (Pokud je to možné, povrchy zdrsňte).
- Požadovaný kus tmelu odřízněte nožem nebo nůžkami a odstraňte plastový film z té části tmelu, kterou budete nanášet. Zbytek zakryjte.
- Prohnětte jako modelovací hmotu, dokud tmel nezíská jednotné bílé zabarvení. Během vytvrzování se tmel zahřívá, což je známkou probíhající reakce.
- Tmel naneste na jeden z povrchů a lepené části spojte k sobě.
- Pro rozsáhlejší kusy použijte několik kousků tmelu.

Tmelení:

- Tmel naneste do spáry nebo otvoru a uhladte dřívě, než dojde k vytvrzování.

Rekonstrukce:

- Tmel rozhnětte dle potřeby a povrch uhladte dřívě, než dojde k vytvrzování.
- Maximální doba pro prohnětení a nanášení je 4 minuty (při +23 °C).

Doba schnutí epoxidové hmoty:

Polohu splených částí lze upravit do 10–15 minut po aplikaci lepidla (15 min.: pevnost ve smyku 10 kg/cm², 23 °C, železo).

Doba vytvrzování:

- 24 h (při +23 °C) po aplikaci.
- Po zhruba 60 minutách (při +23 °C) lze tmel brousit, vrtat, strojově opracovávat a povrchově upravovat.
- Při teplotě nižší než 23 °C je doba vytvrzení delší.

Praktická doporučení

- Po použití tmelu omyjte ruce mýdlovou vodou.
- Použité nástroje a potřísněné plochy očistěte alkoholem nebo acetonem dřívě, než dojde k úplnému vytvrzení.
- Vytvrzený tmel má velmi vysokou přilnavost a lze jej proto odstranit pouze mechanickými prostředky.

Upozornění:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

EAN:	4015000429801
Obj. číslo:	501940
Použití lepidla:	Víceúčelové
Balení lepidla:	Stříkačka, aplikátor
Typ povrchu:	Univerzální
Výrobce:	Henkel
Značka:	Pattex
Hmotnost	0,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/pattex-repair-express-rychleschnouci-epoxidove-lepidlo-48-g