



Detail produktu

Pattex Repair Extreme jednosložkové univerzální lepidlo, 8 g

Pattex Repair Extreme je univerzální jednosložkové flexibilní lepidlo na bázi FLEXTEC polymeru neobsahující rozpouštědla. Určené k lepení a opravám savých i nesavých materiálů všech druhů, např.: dřevo, kov, sklo, keramika, guma, kůže, zrcadla, kámen, plasty atd. Nedoporučuje se k lepení PP, PE, PTFE (Teflon) a skel, která jsou vystavena UV záření a trvalému působení vlhkosti.

Vlastnosti univerzálního lepidla Pattex:

- univerzální využití
- pro interiér i exteriér
- odolné proti vodě, ohybům i otřesům
- odolává vysokým teplotám
- vysoká pevnost spoje
- pro pružné spoje
- vyplňuje nerovnosti a trhliny
- při vytvrzování se nesmršťuje
- po vytvrzení transparentní a přetíratelné
- bez obsahu rozpouštědel

Příprava povrchu:

Lepené povrchy musí být suché, čisté a zbavené mastnoty. Pokud je to možné, lepené povrchy před lepením zdrsňte. Předpokladem tuhnutí lepidla je absorpce malého množství vlhkosti (ze vzduchu nebo z některého z lepených materiálů).

Zpracování:

- **Transparentní lepení:** Lepidlo naneste v tenké vrstvě. Lepené díly přitlačte k sobě a zafixujte na min. 1 hodinu. Korekce spoje je možná do 5 minut.
- **Lepení s vyplněním spáry:** Lepidlo naneste v silné vrstvě, aby došlo k vyplnění spáry (až 5 mm). Lepené díly spojte a zafixujte po dobu 1 až 3 hodin. Lepeného spoje se po tuto dobu nedotýkejte ani s ním nepohybujte. Po 24 hod. je dosaženo cca 70 % konečné pevnosti.
- **Pro vysokou počáteční pevnost:** Lepidlo naneste v rovnoměrné tenké vrstvě na jeden nebo oba lepené materiály a nechte odvětrat po dobu cca 4 až 9 min. Lepidlo Pattex Repair Extreme se pak stane lepivým jako lepicí páska. Lepené díly pak spojte a pevně stiskněte. Další fixace již ve většině případů není nutná.

Nepřehlédněte:

Materiál zpracovávejte při teplotě od +5 °C do +40 °C. Zbytky lepidla ihned odstraňte suchým hadříkem, příp. pozůstatky lepidla pak hadříkem napuštěným v rozpouštědle. Vytvrzené lepidlo je nerozpustné v rozpouštědle a lze jej odstranit pouze mechanicky. Zbytky lepidla na textiliích nelze již beze zbytku odstranit. Pracovní nástroje a případné nečistoty na dalších objektech lze ihned po použití čistit pomocí alkoholu nebo acetonu. Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Malá množství lze přidat do domovního odpadu. Prázdné obaly předejte k recyklaci. Velká množství likvidujte odděleně. Lepidlo po styku s vlhkostí ve vzduchu reaguje velmi rychle. Udržujte hrot tubičky a uzávěr čisté. Po použití pevně uzavřete krytku tubičky, zabráníte tak ztvrdnutí lepidla. Více informací naleznete v bezpečnostním listu produktu.

První pomoc:

Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poraďte se s lékařem.

EAN:	4015000419420
Obj. číslo:	501943
Použití lepidla:	Víceúčelové
Balení lepidla:	Stříkačka, aplikátor
Typ povrchu:	Univerzální
Výrobce:	Henkel
Značka:	Pattex
Url produktu:	https://www.bal.cz/pattex-repair-extreme-jednoslozkove-univerzalni-lepidlo-8-g