



Detail produktu

Epolex 350 g/m² laminovací skelná tkanina, 2 m²

Epolex laminovací skelná tkanina se používá ve spojení s pryskyřicí EPOLEX k opravám laminátových předmětů. Skelné tkaniny se spolu s polyesterovými pryskyřicemi používají pro laminování.

Složení a charakteristika výrobku:

Chemicky inertní sklo povlečené ochrannou vrstvou organických polymerů.

Odstíny:

Bílošedá

Návod k použití:

Opravované místo doporučujeme dokonale očistit, odmastit a obrousit. Po nanesení připravené polyesterové směsi přiložte díl skelné tkaniny. Štětcem dokonale přitiskněte a prosyťte polyesterovou směsí. Dle rozsahu poškození a zátěže opravovaného místa použijte další 2 – 3 vrstvy prosycené tkaniny. Po vytvrzení polyesteru lze povrch brousit běžnými prostředky.

Upozornění:

Skelná tkanina je vyrobena ze sklovláknitých pramenů, které jsou opatřeny povrchovou úpravou na bázi UPE nebo přírodních škrobů. Manipulace s výrobkem může způsobit dočasné podráždění kůže, očí a cest dýchacích. Používejte proto při práci ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranný oděv a obuv a ochranné rukavice.

EAN: 8591235075021

Obj. číslo: 502756

Ředění barvy: Rozpouštědlem

Barva nátěru: Šedá

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Epolex

Hmotnost: 0,1 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/epolex-350-g/m-laminovaci-skelna-tkanina-2-m>