



Detail produktu

Ceys Total Tech voděodolné lepidlo a tmel, bílý, 125 g

Ceys Total Tech express lepí, tmelí a opravuje všechny materiály v interiéru i exteriéru dokonce i pod vodou. Odolává těm nejtvrdějším podmínkám, jako je voda, led, vlhkost a plíseň, rány, vibrace, tlaky, teplota, nestárne v průběhu času a odolává UV záření.

Má vynikající vlastnosti: vyplňuje, je superflexibilní, neatakuje povrchy, má maximální přilnavost, je přetíratelný za vlhka, neobsahuje rozpouštědla, neztrácí objem, je vhodný na konstrukční materiály, dilatační a těsnicí spáry, obklady, praskliny a spáry, sanitární zařízení a PVC, sandwich, izolační desky, průmyslové karoserie, kanalizace (galvanizované kovy, zinek), kovové a plastové součástky, obklady pod vodou.

- Vysoká vyplňovací schopnost
- Ultra elastický 370 %
- Odolnost v tahu 300 kg / 10 cm²
- Bez rozpouštědel
- Nepoškozuje citlivé materiály
- Maximální přilnavost s okamžitým účinkem
- 100% vodotěsný a nepropustný
- Nestárne a odolává UV záření
- Lze jej natírat za vlhka

Použití Ceys Total Tech:

Zasklívání, práce s hliníkem, instalace vikýřů, dilatační a vodu nepropouštějící spáry. průmyslové karoserie, usazení zástěn, skleněných dveří. Stavební materiál, karavany a lodě. Sandwichové desky a izolace. Instalace luxfer, kovových a plastických součástí.

Pro materiály:

Beton, cihla, kovy, mramor, dřevo, střešní tašky, galvanizované povrchy, plasty, zrcadla, cement, terakota, břidlice, PVC, ABS, metakrylát, hliník, polykarbonát, polystyren, pryž.

Způsoby použití Ceys Total Tech:

Příprava plochy:

Plochy určené k lepení nebo utěsnění musí být zbaveny prachu a mastnoty. Materiál, kterým budete čistit podklady, záleží na povaze materiálu, z kterého jsou vyrobeny, ale v případě kovů nebo skla se doporučuje je čistit pomocí čistého hadříku navlhčeného v acetonu. Způsob čištění podkladů z jiných materiálů je třeba konzultovat s jejich výrobcem.

Aplikace jako těsnící prostředek:

Odřízněte trubičku na požadovaný průměr a naneste tmel do spáry pomocí vhodné pistole. U svislých spár nanášejte těsnicí tmel od zdola nahoru, aby se netvořily vzduchové bubliny uvnitř spáry (praskliny v dlaždičkách, apod). Prstem navlhčeným v mýdlové vodě můžete přejet vytmelenou spáru, aby byl její povrch hladký, nebo chcete-li vytvořit určitý profil, použijte bramboru vytvarovanou do požadovaného profilu nebo jinou formu navlhčenou ve vodě. Po ztuhnutí je možné seříznout pomocí nože okraje profilů.

Aplikace jako lepidlo:

Naneste na předměty určené k lepení tmel, tečkovitě nebo v prouzcích, pokud chcete zároveň něco utěsnit. Spojte plochy pomocí mechanických prvků, aby se nehýbaly a nechejte schnout po dobu minimálně 24 hodin.

Natření barvou:

Výrobek má širokou přilnavost barev bez nutnosti natření podkladovou barvou. Barvu je možné nanést během prvních 24 hodin od aplikace (doporučujeme provést zkoušku).

EAN:	8411519772326
Obj. číslo:	502988
Použití lepidla:	Víceúčelové
Balení lepidla:	Tuba
Typ povrchu:	Univerzální
Výrobce:	AC MARCA
Značka:	Ceys
Hmotnost	0,2 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/ceys-total-tech-vodeodolne-lepidlo-a-tmel-bily-125-g