



Detail produktu

Ceys Super Epoxi univerzální epoxidový tmel, 48 g

Super Epoxi univerzál je velmi odolný dvousložkový tmel, lehce tvarovatelný, určený pro přichycení, přilepení, vyplnění, restaurování a opravy v domácnosti. Pracuje se s ním jako s plastelínou, ale ztvdne jako ocel, dokonce i pod vodou. Jakmile ztvdne, může se brousit, vrtat, leštit a lakovat. velmi rychlé působení: ztvdne do 4 minut. Je vhodný na lepení kachlíček, dlaždic, včetně bazénových, a malé předměty v domácnosti, restaurování a opravy skříní, rámců, nábytku a soklů, výplně malých otvorů, spár a trhlin ve zdi a na nábytku, restaurování defektů na schodech, oknech, zábradlí, dveřích. Kompletně univerzální použití.

Utěšňuje, opravuje, obnovuje a lepí všechny typy materiálů. Jedná se o mimořádně odolnou lepicí hmotu určenou pro upevnění, utěsnění, vyplnění, tvůrčí práce a obnovu řady materiálů a pro opravy v domácnosti. Je snadno tvarovatelná, ztuhne jako ocel a výsledkem je mimořádně odolný povrch. Po ztuhnutí ji lze brousit, leštit, natírat a lakovat.

- VYSOCE KVALITNÍ provedení: lze brousit, vrtat, leštit, natírat a lakovat.
- VYSOKÁ PŘILNAVOST u široké škály materiálů: keramika, křída, sádra, železo, plast*...
- VYSOKÁ PEVNOST: po smíchání se neláme ani nedeformuje a umožňuje dosáhnout požadovaného tvaru.
- ODOLNÝ VŮČI VYSOKÝM TEPLOTÁM (až 120 °C).
- *Nevhodné pro PE, PP a PTFE.

Vhodná aplikace:

Připevňuje: kachličky, mozaiky, drobné předměty. Opravuje: skříně, rámy, sokly, nábytek, lednice, hliníkové stropy, nádrže, formy. Vyplňuje: otvory matic a šroubů, praskliny, trhliny ve stěnách. Opravuje: poškození na schodech, zábradlí, jakýkoliv předmět na sanitárních a kanalizačních zařízeních. Utěšňuje: netěsnosti v potrubí a radiátorech (kov, měď, PVC), trhliny.

Pro materiály:

Keramika, křída, sádra, železo, plast*, kov, dřevo. *Nevhodné pro PE, PP a PTFE.

Návod k použití:

Očistit plochu určenou k opravě a odstranit prach, mastnotu a zbytky oxidace. Uříznout špachtli, která je součástí balení, potřebné množství ze správkového tmelu a prsty promnout hmotu tak dlouho, dokud nebude mít jednotnou barvu (během hnětení se zvýší teplota tmelu). Nanést a přitlačit na plochu a uhladit špachtli. Tmel se zcela spojí s povrchem, který je určený k opravě. Nechat působit po dobu 4-5 minut po aplikaci.

EAN:	8411519750362
Obj. číslo:	502996
Balení lepidla:	Tuba
Výrobce:	AC MARCA
Značka:	Ceys
Hmotnost	0,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/ceys-super-epoxi-univerzalni-epoxidovy-tmel-48-g