



Detail produktu

Ceys chemická kotva vinylester, 300 ml, 2 + 1

Vinylesterová chemická kotva pro extrémně odolné zakotvení do dutých, křehkých nebo pevných podkladů jako je cihla, beton, cement, přírodní kámen, dřevo. Tvrdně během 6 minut bez rozpínání, proto je ideální na ukotvování v situacích, kde hrozí riziko prasknutí povrchu.

Homologovaný výrobek pro extrémně odolné kotvicí systémy podle ETAG 001-1 Option 7. Její použití je ideální ve vysoce korozivním prostředí, ve spojení, která nesmějí propouštět vodu, pro kotvení pod vodou a je po dlouhou dobu odolná vůči ohni v relaci k maximálnímu tlaku zátěže: F120.

Vlastnosti:

- Odolnost vůči zátěži: 1.400 kg (Maximální odolnost kotvení M12 beton > C20/28, hloubka kotvení 110 mm).
- Teplotní odolnost 80 °C až 120 °C.
- Optimální teplota při aplikaci: 20 °C - lze aplikovat i při -10 °C.
- Odolnost vůči ohni: certifikace, která garantuje odolnost v době vystavení ohni až 120 minut.
- Odolná vůči vodě, vlhkosti a ponoření. Brání korozi fyzického ukotvení.
- Rychlost: manipulační doba 5 minut do 20 °C. Úplné ztvrdnutí: 45 minut při 20 °C.
- Doba schnutí v závislosti na teplotě (viz zadní etiketa).

Aplikace:

- Je určena pro připevnění a zakotvení šroubů, čepů, závitových tyčí ve vzpěrách, železných konstrukcích atd.
- Mechanické připevnění nádrží
- Připevnění podkladů pro ohřívače-akumulátory
- Připevnění úvazníků na lodi
- Připevnění sloupků

Materiály:

Porézní a masivní nebo pevné materiály, cihla, beton, cement, přírodní a umělý kámen, injektážní malta, pevná skála, zdivo, galvanizovaná ocel, nerezová ocel, dřevo.

Způsob použití:

1. Odšroubujte víčko a odřízněte oba sáčky pod kroužkem.
 2. Našroubujte míchací kanylu a vložte do aplikační pistole.
 3. Vytlačte přípravek, dokud nebude mít jednolitou šedou barvu.
- Během míchání směsi vzniká chemická reakce se zvýšenou teplotou.

Na DUTÉ materiály:

(cihly, příčky, zdi nebo na truhlářská okna a dveře)

1. Perforujte povrch
2. Vyčistěte otvor
3. Vložte sítko
4. Vyplňte síto směrem ode dna
5. Vložte ukotvovací prvek

Na MASÍVNÍ NEBO PEVNÉ materiály:

(Injektážní malta, přírodní kámen, galvanizovaná ocel, nerezová ocel a ocel odolná vůči korozi)

1. Perforujte povrch
2. Vyčistěte otvor
3. Vyplňte směrem ode dna
4. Vložte ukotvovací prvek

EAN:	8595059760347
Obj. číslo:	503006
Použití lepidla:	Víceúčelové
Balení lepidla:	Kartuš
Typ povrchu:	Univerzální
Výrobce:	AC MARCA
Značka:	Ceys
Hmotnost	1,8 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/ceys-chemicka-kotva-vinylester-300-ml-2-1