



Detail produktu

Soudal Soudafix P-300 SF chemická kotva, 300 ml

Soudal Soudafix P-300 SF **chemická kotva** je **dvousložková** kotvicí hmota pro kotvení závitových svorníků, upevňovacích koncovek, armovacích tyčí, různých profilů atd. bez působení tlaku na okolní materiál. **Chemická kotva je vhodná do plných i dutých materiálů** jako jsou **cihly, beton, trhlinový beton, pórobeton, přírodní kámen, sádrokarton** apod. Super rychlé vytvrzení, vysoce pevná, snadná aplikace pomocí běžné pistole, po výměně trysky opakovaně použitelná.

Charakteristika Soudal Soudafix P-300 SF chemická kotva:

- Kvalitní **chemická kotva značky Soudal**,
- snadná a rychlá aplikace,
- lze nanášet standardní pistolí na tmely,
- **rychlé vytvrzování**,
- široké spektrum využití,
- bez styrenu, (nízký zápach),
- opakovatelně použitelná (po výměně směšovací trysky),
- vodotěsné a neprostupné upevnění,
- ideální pro kotvení do dutých cihel v kombinaci se sítkem,
- certifikáty ETA, pro kotvení do betonu a zdiva.

Příklady použití Soudal chemické kotvy:

- Bezpečné kotvení s vysokou únosností v plných i dutých stavebních materiálech,
- kotvení bez působení tlaku na okolní materiál,
- kotvení v blízkosti krajů a v rozích,
- může být použita jako opravná malta,
- rychlé kotvení lešení,
- kotvení významových značek různého druhu,
- upevňování elektrických rozvaděčů,
- montáže a kotvení přístřešků a stříšek,
- kotvení lezeckých prvků a kovových žebříků,
- upevňování zábradlí, madel, opěrek apod.,
- instalace kuchyňských linek, dekorací apod.,
- instalace radiátorů a rozvodů vzduchotechniky.

Povrchy pro chemickou kotvu:

Vhodné povrchy: všechny běžné porézní stavební podklad, horší přilnavost na hladké neporézní povrchy. **Stav povrchu vrtu:** čistý, bez mastnoty a prachu.

Příprava: zvláštní příprava není vyžadována, do dutých materiálů je nutno použít plastové nebo kovové sítko.

Návod k použití chemické kotvy:

Vyvrtejte díru dle doporučené hloubky (viz. tabulka v obrázcích u produktu.) Vyvrtnou díru vyčistěte kartáčkem a vyfoukejte vzduchovou pumpičkou. Našroubujte mixážní trysku na kartuši. Před aplikací vytlačte cca 10 cm pruh hmoty tak, až bude mít jednotnou tmavě šedou barvu (známka dokonalého promísení obou složek produktu). **Chemická kotva do betonu:** Trysku vložte do otvoru a plňte až do $\frac{1}{2}$ nebo $\frac{3}{4}$ otvoru. Vložte kotvicí prvek pomalým otáčivým pohybem až na dno otvoru a odstraňte přebytek hmoty z okolí otvoru. **Chemická kotva do dutých materiálů:** do podkladu nejdříve vyvrtejte díru o průměru dle tabulky pro daný kotvicí prvek, do vyvrtného otvoru vložte sítko daného průměru a naplňte kotvicí pastou. Homogenizaci pasty proveďte dle předchozího bodu. Otočným pohybem (střídavě vlevo-vpravo) vložte kotvicí prvek a zafixujte. Potřebné průměry a časy viz. tabulka – během vytvrnutí nehybejte s kotvicím prvkem. Přebytek pasty lze snadno odstranit mechanicky kladivem a sekáčem po vytvrzení.

EAN:	5411183119635
Obj. číslo:	503013
Použití lepidla:	Víceúčelové
Balení lepidla:	Kartuš
Typ povrchu:	Univerzální
Výrobce:	INVA Building
Značka:	Soudal
Hmotnost	0,6 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/soudal-soudafix-p-300-sf-chemicka-kotva-300-ml