



Detail produktu

Ceys Montack lepi vše okamžitě montážní lepidlo, 450 g

Montážní lepidlo Ceys Montack s absolutní přilnavostí pro odolné a snadné připevnění. Maximální všestranné použití na VŠECHNY materiály: porézní i neporézní včetně jemných a vlhkých povrchů. Speciálně určené **pro transparentní materiály vyžadující čisté provedení**.

Není určeno pro polyethylen (PE), polypropylen (PP), PTFE křehké, rozložitelné, prašné či nepřilnavé podklady nebo na nátěry ve špatném stavu.

S technologií xTRA GRIP: rozvětvené polymery, které vytvářejí trojrozměrnou síťovou strukturu a zajišťují extrémní počáteční přilnavost, rychlejší přilnutí, maximální konečnou odolnost.

Vlastnosti montážního lepidla Ceys Montack High Tack:

- Neviditelné
- Nestéká
- Velmi dobrá vyplňovací schopnost
- Pro vnitřní i venkovní lepení
- Trvalé slepení
- Odolné vůči vlhkosti
- Teplotní odolnost -15 °C a +80 °C
- Speciálně určené pro svislé aplikace
- Přímé lepení na plochu a bez potřeby odvětrání
- Balení tuba 450 g

Aplikace montážního lepidla Ceys Montack High Tack:

- Speciálně určeno pro aplikace, u kterých je vyžadována transparentnost, jako např. připevnění skla a na sklo, polykarbonát....
- Panely, desky, obklady a plechy
- Sokly, podstavce, ozdobné lišty, traverzy, profily
- Elektrické skříňky, zásuvky, vypínače
- Věšáky, misky na mýdlo, držadla a příslušenství
- Dveřní a okenní rámy
- Cedula a dekorativní panely

Materiály - lepi všechny:

Dřevo, kov, plast, kámen, cihly, beton, sádky, cement, kachličky, polyuretan (trámy), pěnový polystyren, mramor, zrcadla atd...

Nevhodné pro PE, PP, PTFE.

Použití montážního lepidla Ceys Montack High Tack:

1. OČISTĚTE slepované povrchy. Povrchy musí být dokonale ČISTÉ, zbavené prachu nebo vlhkosti.
 2. SEŘÍZNĚTE konec uzávěru kartuše a našroubujte aplikační špičku seříznutou na požadovaný profil. Vložte kartuši do pistole.
 3. NANESTE v dostatečném množství v bodech nebo v provázcích na jednu lepenou plochu.
 4. SPOJTE plochy lehkým pohybem pro rovnoměrné nanesení lepidla a silně STISKNĚTE po dobu MINIMÁLNĚ 3 sekund.
- Počáteční přilnavost produktu je odvislá na teplotě aplikace. Optimální aplikační teplota: +23 °C.

Doporučení:

Aplikujte profesionální pistolí při teplotě mezi +15 °C a +23 °C. Použijte speciální širokou kanylu, která je součástí produktu.

Nečekat déle než 3 minuty mezi aplikací přípravku a přilepením. Maximální pevnosti se dosáhne po 24 hodinách (72 hodin v případě spojení mezi neporézními podklady, hrubými vrstvami nebo v oblastech se slabým odvětráváním). Předmět nevystavujte zátěži před uplynutím této doby.

EAN: 8411519772340

Obj. číslo: 503050

Použití lepidla: Víceúčelové

Balení lepidla: Kartuš

Typ povrchu: Univerzální

Výrobce: AC MARCA

Značka: Ceys

Hmotnost: 0,5 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/ceys-montack-lepi-vse-okamzite-montazni-lepidlo-450-g>