



Detail produktu

Uniflex akrylátový tmel na sádrokarton, zdivo a dřevo, tuba, 300 g

Akrylátový pastovitý tmel k drobným opravám **zdiva, sádrokartónu a dřeva v interiéru i exteriéru**. Uniflex tmel či lepidlo určené na **tmelení středních a větších nerovností**, vynikající přilnavost na většině povrchů, především **na kov, ocel, kámen, beton, dřevo** atd., **přetíratelný**, pro vnitřní i venkovní použití.

Klíčové vlastnosti Uniflex akrylový tmel na sádrokarton:

- Vhodný tmel **na sádrokarton**,
- vhodný tmel **na dřevo**,
- vhodný tmel **na zdivo**,
- střední a velké nerovnosti,
- výborná přilnavost.

Ředidlo:

Voda

Vydatnost:

1 kg / m - při 1 mm vrstvě

Doba zasychání:

stupeň 2 = max. 2 hodiny., stupeň 4 = max. 24 hodin

Balení:

300 g tuba, 400 g, 800 g, 1,6 kg

Použití:

Tmel je určen k vyspravení trhlin ve zdivu, k opravě odpadlých rohů, utěšňování spár mezi deskami sádrokartonu, k opravám jemných prasklin ve zdivu a k opravám prasklin dřevotřísek, dřeva, certisových desek apod. Akrylátový tmel se nanáší pomocí špachtle, stěrky a při celoplošné aplikaci nerezovým hladítkem.

Tmelení:

Tmelení provádíme od 0,5 mm až 3 mm v jedné vrstvě. Po 30 min. vytváří tvrdý brusný film. Vrstva 1-3 mm zcela proschne za 30 min. - 2 hod dle okolní teploty a nanesené vrstvy., Je vhodný pro vnitřní i vnější použití (při použití v exteriéru - nutno opatřit okamžitě nátěrem).

Návod k použití:

Tmelená místa musí být soudržná, zbaveny mastnoty a prachu. Po zavaznutí je možné povrch vyhladit vlhkou houbou, po vytvrzení lze tmel přebrousit brusným plátnem 100-120. Po zaschnutí a přebroušení je možné na tmelená místa aplikovat běžné nátěrové hmoty (syntetické, emaily, akrylátové...). Všechny pracovní předměty po skončení práce ihned omyjte vodou. Práci dodržujte základní hygienická pravidla.

EAN: 8591235075205
Obj. číslo: 511345
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: Uniflex
Hmotnost: 0,4 kg
Url produktu: <https://www.bal.cz/uniflex-akrylovy-tmel-na-sadrokarton-zdivo-a-drevo-tuba-300-g>