



Uniflex štukový akrylový tmel, 400 g

Uniflex akrylátový štukový tmel určený **na tmelení středních a větších nerovností**, vynikající přilnavost na většině povrchů, především **na kov, ocel, kámen, beton, dřevo** atd., **přetíratelný**, pro vnitřní i venkovní použití.

Nejčastější použití akrylového tmelu:

- tmel **na stěny, stropy a zdivo**
- tmel **na kov**
- tmel **na sádrokarton**
- tmel **na dřevo**
- tmel **na okna**
- sádrový tmel
- tmel na beton

Použití:

Tmel se používá k drobným opravám štukovaných stěn a stropu, k vyspravení vlásečnicových trhlin ve zdech, k opravě odpadlých rohu a k plošným opravám. Tmel se aplikuje špachtlí, stěrkou nebo nerezovým hladítkem.

Návod k použití:

Opravovaná místa musí být soudržná, zbavená mastnot a prachu. Tmel nanášíme v jedné vrstvě o tloušťce 1,0 až 3,0 mm a k vytvrdnutí dochází za 30–90 minut v závislosti na okolní teplotě a tloušťce nanesené vrstvy. Po vytvrdnutí je možné povrch vyhladit vlhkou houbou nebo přebrousit. Po zaschnutí je možné na tmelená místa aplikovat běžné malířské nátěry např. REMAL, SUPERMAL, atd...

Doba zasychání:

V závislosti na okolní teplotě a nanesené vrstvě 30 až 90 minut.

Vydatnost:

V jedné vrstvě 1 kg/m².

Likvidace odpadů a obalů:

Nesmí se zneškodňovat společně s komunálními odpady. Nevylévat do kanalizace. Použitý, řádně vyprázdněný a vymytý obal odevzdat na sběrné místo pro obalové odpady. Nepoužitý přípravek nebo obal se zbytky výrobku odnést na místo určené obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předat osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

EAN:	8591235056976
Obj. číslo:	511356
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Uniflex
Hmotnost:	0,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/uniflex-stukovy-akrylovy-tmel-400-g