



Detail produktu

Uniflex PES-TMEL jemný tmel na kov, ocel, kámen, beton a dřevo, 500 g

Dvousložkový **univerzální polyesterový tmel na dřevo, kov, beton** je určený na **tmelení středních a větších nerovností**. Vynikající přilnavost na většině povrchů, především na kov, ocel, kámen, beton, dřevo atd. Vhodný pro opravy poškozených podkladů. Vysoká plnicí schopnost. Lehká zpracovatelnost a broušení. Přetíratelný. Pro vnitřní i venkovní použití. Tmel se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

Vlastnosti dvousložkového tmelu:

- odstín bílá
- vysoká plnicí schopnost
- lehká zpracovatelnost a broušení
- přetíratelný
- pro vnitřní i venkovní použití
- přilnavost na většině povrchů
- na kov, ocel, kámen, beton, dřevo atd.
- viskozita při 20°C: pastovitá
- VOC - obsah: 2004/42/II B (b) (250) < 250g/l

Zpracování dvousložkového tmelu:

Podklad pro tmel:

Podklad musí být čistý, suchý, nosný, zbavený rzi, tuků a mastnoty. Původní nátěry obrousit až na podklad. Kovové podklady ošetřit základovou barvou s antikorozními vlastnostmi – důležité především v exteriéru.

Tužení tmelu:

Tmel se tuží tvrdidlem v hmotnostním poměru 100 dílů tmelu : 2 díly tvrdidla. Nadměrné přidání tvrdidla je nežádoucí. Může vést k výkvětům a změně barevného odstínu v následném krycím nátěru.

Dobrá zpracování tmelu:

3 – 4 minuty při + 20 °C. Reakční teplota nesmí klesnout pod +5 °C.

Nanášení:

stěrkováním.

Doba schnutí a brousitelnost:

při +20 °C cca po 15 minutách proti prachu, brousitelný po 25 minutách.

EAN:	8591235062717
Obj. číslo:	512212
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Uniflex
Hmotnost	0,6 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/uniflex-pes-tmel-jemny-tmel-na-kov-ocel-kamen-beton-a-drevo-500-g