



Detail produktu

Polykar Nový Rapid univerzální dvousložkový tmel, 500 g

Univerzální plnicí tmel s prodlouženou dobou zpracovatelnosti. Pro tmelení středních a větších nerovností. Určený pro běžný podklad včetně litiny, hliníku, zinku a sklolaminátu. Dobře aplikovatelný a lehce brousitelný, bez pórů, použitelný i na vyrovnávání nerovností dřeva (tvrdší druhy), laminátu, betonu apod. Tmel se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

Aplikace:

Povrch je nutné zbavit rzi a obrousit brusným papírem P80. Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Pro maximální antikorozi ochranu použijte nejprve epoxidový nebo polyuretanový základ. Tmel neaplikujte na reaktivní, jednosložkové a nitrocelulózoové základy. Nanáší se stěrkou.

Broušení:

Tmel je při teplotě 23°C a poměru tužení 100:2 brousitelný za 1-2 hodiny. Hrubé broušení začíná brusným papírem P80-120 a dokončuje se papírem 180-240. Pro broušení doporučujeme použít rotační nebo vibrační brusku.

EAN:	8594007010510
Obj. číslo:	512302
Výrobce:	BKP GROUP
Značka:	Polykar
Hmotnost	0,6 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/polykar-novy-rapid-univerzalni-dvouslozkovy-tmel-500-g