



Detail produktu

Soudal Butyrub jednosložkový tmel, šedý, 600 ml

Vysoce kvalitní, plastický, jednosložkový tmel na bázi polybutenu. Velmi dobrá aplikovatelnost a snadná použitelnost, zůstává trvale plastický, na povrchu vytváří hladkou elastickou slupku, přetíratelný po 24 hodinách, velmi dobrá přilnavost na většinu stavebních materiálů, odolný UV záření a povětrnostním vlivům, dobrá chemická odolnost. Použití jednosložkového tmelu na veškeré spoje s pohybem do 5%, plnění tmel pro nejrůznější stavební aplikace, **spárování zdiva, spárování mezi zdívkou a rámy oken nebo zárubněmi dveří, zasklívání jednoduchých dřevěných oken (sklenářský tmel)**, zasklívání skel do betonových nebo kovových rámců, tmelení spojů kanalizačních a odpadních řádů, těsnění spojů automobilových karoserií a kontejnerů.

Charakteristika Soudal Butyrub tmel:

- Velmi dobrá aplikovatelnost a snadná použitelnost,
- zůstává trvale plastický, na povrchu vytváří hladkou elastickou slupku,
- přetíratelný po 24 hodinách,
- velmi dobrá přilnavost na většinu stavebních materiálů,
- odolný UV záření a povětrnostním vlivům,
- dobrá chemická odolnost.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny savé i nesavé podklady jako dřevo, beton, kámen a ostatní běžné stavební materiály mimo PE, PP, teflon a bitumen (asfalt). Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu. Příprava: není nutná. Doporučujeme provést předběžný test přilnavosti.

Pracovní postup:

Nanášení: Tmel nanášejte pomocí mechanické nebo pneumatické vytlačovací pistole. Povrch upravte tmelařskou stěrkou. Pracovní teplota: +5 °C až +30 °C. Čištění: Nevytvrzený Butyrub čistěte bezprostředně po aplikaci White Spiritem (lakový benzin). Vytvrzený tmel pouze mechanicky. Uhlazování povrchu: mýdlovou vodou, Soudal vyhlazovač povrchu tmelů. Opravy: Butyrub.

Upozornění:

Nepoužívejte v místech, kde hrozí trvalé zamokření Butyrub může být přetírán většinou dostupných barev. Použité nátěry by měly být dostatečně pružné pro aplikaci na plastický tmel. Doporučujeme vždy provést test slučitelnosti barvy a tmelu. Nepoužívejte pro zasklívání izolačních dvojskel a bezpečnostních skel. Nepoužívejte pro spárování přírodních kamenů jako mramor a žula, pro tyto případy použijte Silirub MA.

EAN:	5411183008496
Obj. číslo:	516250
Výrobce:	INVA Building
Značka:	Soudal
Hmotnost	0,8 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/soudal-butyrib-jednoslozkovy-tmel-sedy-600-ml