



Detail produktu

CERESIT TS 63, Nízkoexpanzní pistolová pěna, 750ml

Profesionální montážní polyuretanová pěna s nízkou expanzí, určená pro přesné a efektivní vyplňování spár, dutin a montáž stavebních prvků. Díky své samorozpínací schopnosti a vytvrzování vzdušnou vlhkostí poskytuje dlouhodobou stabilitu a vynikající tepelnou i zvukovou izolaci.

Tato PU pěna je vhodná zejména pro montáž okenních a dveřních rámců, zárubní, parapetů, prahů, střešních konstrukcí a pro utěsnění prostupů kolem potrubí. Díky nízké roztažnosti nedochází k deformacím citlivých prvků, což z ní činí ideální volbu pro precizní stavební práce.

Výhody produktu:

- Nízká expanze – minimalizuje riziko deformací, ideální pro přesné montáže
- Výborná přilnavost – spolehlivě drží na většině běžných stavebních materiálů
- Tepelně i akusticky izolační – pomáhá snížit tepelné ztráty i hluk
- Odolnost proti vlhkosti a stárnutí – zajišťuje dlouhou životnost spoje
- Rychlé vytvrzení – nelepivá již po cca 20 minutách

Návod k použití:

Před aplikací uchovávejte dózu alespoň 12 hodin při pokojové teplotě. Dobře protřepejte (minimálně 15 sekund), poté našroubujte na aplikační pistoli a dózu držte dnem vzhůru. Při výměně nikdy nenechávejte pistoli otevřenou – zabráníte tak vniknutí vzduchu. Pěnu nanášejte rovnoměrně a s rozvahou – díky nízké expanzi nehrozí přetlak.

Čištění:

Čerstvou pěnu odstraníte čističem Ceresit TS100.

Vytvrzenou pěnu je nutné mechanicky seškrábat.

EAN: 4740008200762
Obj. číslo: 516809
Výrobce: Henkel
Značka: Ceresit
Hmotnost: 0,4 kg
Url produktu: <https://www.bal.cz/ceresit-ts-63-pu-pena-nizkoexp-pist-750ml>