



Detail produktu

Den Braven RL trubičková montážní pěna, 500+250 ml

Montážní pěna je vhodná pro montáže dveřních zárubní a okenních ráků, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou. Pro své vlastnosti se montážní pěna používá jako výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van. Vhodná i pro zvukové izolace. Montážní pěna se dodává i ve speciálních úpravách jako Zimní pěna s možností aplikace až do -15 °C, dále jako Studnařská pěna pro styk s pitnou vodou. Při požadavku na odolnost vůči splaškové vodě žádejte Kanalizační pěnu.

Vlastnosti montážní pěny Den Braven:

- rychle vytvrzující
- vysoká plnicí schopnost, rovnoměrná struktura,
- dobrá zvuková a tepelná izolace
- bez nutriční hodnoty pro hmyz nebo hlodavce
- nepodporuje růst plísní a hub
- vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům
- pro beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod.
- výplně průchodu průchodů trubek, elektrických kabelů

Použití montážní pěny Den Braven:

- Montáže okenních ráků a dveřních zárubní
- Izolace potrubních systémů, zateplování koupelnových van
- Utěsňování průchodů ve stěnách
- Vyplňování dutin mezi příčkami, stropem a podlahou, instalačních jádrech bytových domů
- Výplně dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplování střešních konstrukcí

Omezení montážní pěny Den Braven:

Nedoporučujeme použití pro aplikace pod vodou a do uzavřených prostor, nulová adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Nedoporučujeme při nízkých teplotách pěny nebo spáry nahřívát, neaplikovat na podklady pokryté jinovatkou.

Podklad montážní pěny Den Braven:

Musí být čistý, suchý, pevný, bez prachu, volných částic, mastnot, oleje a námrazy.

Ošetření (příprava) podkladu montážní pěny Den Braven:

Použít na čisté a odmaštěné povrchy. Povrchy ohrožené znečištěním překrýt! Před nanesením doporučujeme savý podklad navlhčit vodou pomocí rozprašovače pro zvýšení expanze a kvalitnější strukturu pěny. Při požadavku extrémní expanze, pěnu ihned po aplikaci znovu navlhčit.

Pokyny montážní pěny Den Braven:

Před použitím dózu důkladně protřepat (minimálně 30 krát). Odstranit kryt a našroubovat aplikační trubičku. Spáru vyplňovat od spodu vzhůru, cca ze 60% pěna zvětší svůj objem. Spáry větší než 4 cm vyplňovat v několika postupech s krátkou přestávkou na vytvrdnutí.

Upozornění montážní pěny Den Braven:

Nevytvrzenou pěnu vyčistíte Čističem PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Při práci používejte ochranné pomůcky. Podlahu zajistěte proti potřísnění papírem nebo fólií. Vytvrzená PUR pěna není odolná vůči UV záření. Tato odolnost je závislá na době expozice na přímém slunci (cca od 14 dnů do 3 měsíců). Po této době spolu s dalším klimatickým působením (déšť, mráz apod.) dochází k narušení struktury pěny od UV záření.

Čištění montážní pěny Den Braven:

Materiál: Nevytvrzenou pěnu - čističem PU pěny Zwaluw. Ruce: krém na ruce, mýdlo a voda.

EAN:	8595100159199
Obj. číslo:	516953
Výrobce:	Den Braven
Značka:	Den Braven
Hmotnost	0,9 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/den-braven-rl-trubickova-montazni-pena-500-250-ml