



Detail produktu

Den Braven Mamut Glue High Tack univerzální montážní lepidlo, bílé, 25 ml

Moderní jednosložkové lepidlo, na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a mimořádně vysokou počáteční přídržností až 500 kg/m². Speciálně vyvinuté pro lepení bez nutné fixace spojů – drží okamžitě. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří vysokopevnostní, elastický spoj.

Vlastnosti

- Okamžitá přídržnost až 500 kg/m²
- Vysoká konečná pevnost 22 kg/cm² (220 000 kg/m²)
- Vysokomodulový
- Rychle vytvrzující, bez zápachu
- Vysoká přilnavost k podkladu – i na matně vlhké podklady
- Trvale pružné, odolné vlhku a vodě (vodotěsný spoj), povětrnostním vlivům
- Bez obsahu izokyanátů, rozpouštědel, ftalátů a silikonu
- Po vytvrzení přetíratelný vhodnými barvami (mimo alkydových pryskyřic)
- Lepené předměty není třeba fixovat. Spoj „drží“ bez použití svěrek a podepření

Použití

- Lepení konstrukčních vodotěsných spojů ve stavebním a strojním průmyslu
- Lepení v interiérech i exteriérech budov
- Lepení konstrukčních dílů automobilů, autobusů, karavanů, osobních vagónů
- Lepení dílů karoserií – kov na kov (pohlcuje vibrace)
- Lepení nerezové oceli, hliníku, mědi, olova, skla, PS, PUR, PVC a některých druhů plastů, betonu, keramických dlaždic, smaltu, zrcadel, dřeva, zdiva, sádkartonu apod.
- Lepení schodnic, parapetů, podlahových lišt, obkladových prvků apod.

Obsahuje Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine, dioctyltinbis(acetylacetonate). Může vyvolat alergickou reakci.

EAN:	8595100126870
Obj. číslo:	518869
Použití lepidla:	Víceúčelové
Balení lepidla:	Tuba
Typ povrchu:	Univerzální
Výrobce:	Den Braven
Značka:	Den Braven Mamut
Url produktu:	https://www.bal.cz/den-braven-mamut-glue-high-tack-univerzalni-montazni-lepidlo-bile-25-ml