



Detail produktu

Den Braven Mamut Glue High Tack univerzální montážní lepidlo, černé, 290 ml

Moderní jednosložkové lepidlo, na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a mimořádně vysokou počáteční přídržností až 500 kg/m². Speciálně vyvinuté pro lepení bez nutné fixace spojů – drží okamžitě. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří vysokopevnostní, elastický spoj.

Vlastnosti:

- Okamžitá přídržnost až 500 kg/m²
- Vysoká konečná pevnost 22 kg/cm² (220 000 kg/m²)
- Vysokomodulový
- Rychle vytvrzující, bez zápachu
- Vysoká přilnavost k podkladu – i na matně vlhké podklady
- Trvale pružné, odolné vlhku a vodě (vodotěsný spoj), povětrnostním vlivům
- Bez obsahu izokyanátů, rozpouštědel, ftalátů a silikonu
- Po vytvrzení přetíratelný vhodnými barvami (mimo alkydových pryskyřic)
- Lepené předměty není třeba fixovat
- Spoje „drží“ bez použití svěrek a podepření

Použití:

- Lepení konstrukčních vodotěsných spojů ve stavebním a strojním průmyslu
- Lepení v interiérech i exteriérech budov
- Lepení konstrukčních dílů automobilů, autobusů, karavanů, osobních vagónů
- Lepení dílů karoserií – kov na kov (pohlcuje vibrace)
- Lepení nerezové oceli, hliníku, mědi, olova, skla, PS, PUR, PVC a některých druhů plastů, betonu, keramických dlaždic, smaltu, zrcadel, dřeva, zdiva, sádrokartonu apod.
- Lepení schodnic, parapetů, podlahových lišt, obkladových prvků apod.

Obsahuje:

Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidyl sebacate, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine, dioctyltinbis(acetylacetonate).

Může vyvolat alergickou reakci.

EAN: 8595100120083

Obj. číslo: 518872

Použití lepidla: Víceúčelové

Balení lepidla: Kartuš

Typ povrchu: Univerzální

Výrobce: Den Braven

Značka: Den Braven Mamut

Hmotnost: 0,4 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/den-braven-mamut-glue-high-tack-univerzalni-montazni-lepidlo-cerne-290-ml>