



Detail produktu

Den Braven Mamut Glue Multi montážní lepidlo, bílé, 25 ml

Moderní vysokopevnostní lepidlo na bázi MS polymerů s možností tmelení. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří vysokopevnostní, elastický spoj.

Vlastnosti

- Pro lepení a tmelení široké škály materiálů
- Lepení i pod vodou (pouze nesavé materiály)
- Tenkovrstvé lepení
- UV odolný, mrazuvzdorný
- Vysoká přilnavost i k vlhkému podkladu
- Neobsahuje rozpouštědla, bez zápachu
- Po vytvrzení přetíratelný barvami (mimo alkydových pryskyřic)

Použití

- Lepení zrcadel, podlahových lišt, schodnic, parapetů apod.
- Lepení nerezové oceli, hliníku, mědi, olova, skla, PVC, betonu, keramiky, dřeva, zdiva, sádkartonu apod.
- Tmelení v oblasti průmyslu (autovýroba, železnice, letecká výroba) konstrukční tmelení, dekorace, apod.
- Do interiéru i exteriéru
- Na savé i nesavé podklady

Jak tmelit:

- tmel vytlačujeme pomocí aplikační pistole v tenkých pruzích
- vyhlazujeme do 10 minut po aplikaci

V čem vyniká:

- lepení a tmelení v jednom kroku
- odolnost vůči UV záření
- tenkovrstvé lepení
- je pružný
- lepí na savé i nesavé podklady
- snadno se přetírá barvami už po 1 hodině
- neobsahuje rozpouštědla
- po vytvrzení odolný od -40 °C až do +90 °C

Na co pozor:

- čistý podklad bez mastnot, prachu a volných částic
- nelepí PE, PP, PC, PMMA, asfalt a živичné materiály
- lepené předměty je potřeba do vytvrzení lepidla řádně fixovat

Identifikace nebezpečnosti:

EUH208 – Obsahuje Trimethoxyvinylsilan & N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine & 1,2-Ethanediamine, N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]- & Diocetylbinbis(acetylacetonate). Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 – Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EAN:	8595100174918
Obj. číslo:	518875
Použití lepidla:	Víceúčelové
Balení lepidla:	Tuba
Typ povrchu:	Univerzální
Výrobce:	Den Braven
Značka:	Den Braven Mamut
Url produktu:	https://www.bal.cz/den-braven-mamut-glue-multi-montazni-lepidlo-bile-25-ml