



**Detail produktu**

---

# Soudal sanitární silikon, transparentní, 280 ml

**Soudal acetátový sanitární silikon** určený k těsnění spár vystavených zvýšenému působení vlhkosti v prostorách jako jsou koupelny, toalety, kuchyně apod. Vhodný **pro koutové spáry obkladů, kolem van, umyvadel, sprchových koutů, WC, apod.** Trvale pružný tmel s dlouhodobou životností. Odolává plísním, barevně stálý, odolný UV záření.

## Charakteristika Soudal sanitárního silikonu:

- Velmi snadno použitelný,
- barevně stálý,
- odolný proti UV záření,
- po vytvrzení trvale elastický s přídavkem fungicidů zajišťujících odolnost proti plísním,
- vyznačuje se typickým octovým pachem.

## Použití Soudal sanitárního silikonu:

- Tmelení v sanitárních místnostech a kuchyních,
- tmelící sklenářské práce,
- tmelení stavebních spojů ve vlhkém prostředí,
- tmelení klimatizačních systémů.

## Technická specifikace Soudal sanitárního silikonu:

- Báze Polysiloxan.
- Konzistence stabilní pasta.
- Systém vytvrzování vlhkostní.
- Tvorba slupky (20 °C/65 % r.v.) 10 - 15 min.
- Rychlost vytvrzování (20 °C/65 % r.v.) cca 2 mm/24 hod.
- Tvrdost 25 ± 5 Shore A.
- Specifická hmotnost 1,02 (bezbarvý), 1,25 (barevné).
- Teplotní odolnost -60 °C až +120 °C.
- Tvarová paměť > 90 %.
- Maximální deformace 25 %.
- Max. prodloužení před přetržením (DIN 53504) > 500 %.
- Modul pružnosti 100 % (DIN 53504) 0,40 N/mm<sup>2</sup>.
- Max. tahové namáhání (DIN 53504) 1,60 N/mm<sup>2</sup>.

## Povrchy:

Vhodné povrchy: všechny obvyklé sanitární povrchy jako glazovaná keramika, porcelán; sklo, nerez, hliník apod. (na PVC a akryláty použijte Soudal Sanitární silikon neutrální). Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnoty a prachu. Příprava: pro zvýšení přilnavosti na porézní materiály použijte Primer 150. Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

## Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí (ruční nebo pneumatickou). Pracovní teplota: +5 °C až +35 °C. Uhlazování povrchu: mýdlovou vodou, Soudal Vyhlazovačem povrchu tmelů. Čištění: Před vytvrzením lze čistit acetonem nebo White Spiritem (lakový benzín), po vytvrzení mechanicky a Odstraňovačem silikonu Soudal. Opravy: Sanitární silikon.

EAN:	5411183008229
Obj. číslo:	519130
Výrobce:	INVA Building
Značka:	Soudal
Hmotnost	0,4 kg
Url produktu:	<a href="https://www.bal.cz/soudal-sanitarni-silikon-transparentni-280-ml">https://www.bal.cz/soudal-sanitarni-silikon-transparentni-280-ml</a>