



Detail produktu

Soudal střešní bitumenový tmel, černý, 300 ml

Bitumenový tmel střešní ideální pro těsnění a opravy na střeších. Vhodný pro těsnění spojů nebo opravy trhlin asfaltových střešních krytin, tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky. **Střešní tmel vhodný pro všechny typy podkladů**, přilne i na mokré povrchy.

Charakteristika Soudal střešní bitumenový tmel:

- Snadná aplikace,
- velmi dobrá přilnavost na bitumenové materiály,
- výborná přilnavost na většinu střešních krytin,
- přilne i na mokré povrchy,
- vynikající odolnost proti stékání,
- vysoká životnost.

Příklady použití Soudal bitumenového tmelu:

- Spoje s pohybem do 10 %,
- bitumenové (asfaltové) materiály a všechny obvyklé stavební povrchy, tmelení střešních spár, mezer a puklin,
- tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky,
- prostředek na opravy netěsností střeš, okapů a spádových rour.

Technická data Soudal bitumenového tmelu:

- Báze Bitumen.
- Konzistence pasta.
- Systém vytvrzování fyzikální vysychání.
- Tvorba slupky během 24 hod.
- Smrštění cca 11 %.
- Teplotní odolnost -20 °C až +80 °C.
- Specifická hmotnost (DIN 53479) cca 1,1 g/ml.
- Maximální deformace 10 %.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny obvyklé stavební materiály. Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu. Příprava povrchu: není vyžadována. Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí. Pracovní teplota: +1 °C až +30 °C. Čištění: White Spirit (lakový benzín) ihned po aplikaci. Úprava povrchu: mýdlovou vodou před vytvořením slupky. Opravy: Střešní tmel.

EAN:	5411183006164
Obj. číslo:	519156
Výrobce:	INVA Building
Značka:	Soudal
Hmotnost	0,4 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/soudal-stresni-bitumenovy-tmel-cerny-300-ml