



Detail produktu

Soudal akrylový těsnící tmel, přetíratelný, bílý, 300 ml

Přetíratelný **těsnící tmel** na bázi akrylátu pro tmelení a těsnění spár a trhlin **v omítkách, koutové spoje stěn a stropů, spáry kolem rámu oken a dveří, schodů, podlahových a jiných dekorativních lišt** apod. Po vytvrzení je **přetíratelný běžnými barvami**. Těsnící tmel je vhodný také ke tmelení spojů a prasklin v sádkartonech, připojovací spáry rámu oken a zárubní dveří v interiéru, utěsnění spár mezi zdmi a okenními parapety z interiéru, spoje dekorativních lišt a stěn.

Klíčové vlastnosti Soudal akrylový těsnící tmel přetíratelný bílý:

- velmi snadno použitelný
- barevně stálý, po vytvrzení vodě odolný
- velmi dobrá přilnavost k porézním materiálům a hliníku
- po vytvrzení přetíratelný
- smrštění cca 15%

Příklady použití akrylový těsnící tmel přetíratelný bílý:

- spárování zdících prvků
- spojovací spáry ve stavebním průmyslu
- tmelení spojů a prasklin v sádkartonech
- připojovací spáry rámu oken a zárubní dveří v interiéru
- utěsnění spár mezi zdmi a okenními parapety z interiéru
- spoje dekorativních lišt a stěn

Podklady pro těsnící tmel:

Vhodné povrchy: všechny porézní stavební materiály (mimo PE a PP). **Stav povrchu:** čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Příprava: velmi savé povrchy předem napenetrujte rozředěným tmelem (1 díl Akrylový tmel a 2 díly vody). Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Pracovní postup:

Nanášení: Tmel nanášejte pomocí mechanické nebo pneumatické vytlačovací pistole. Aplikační teplota: +5 °C až +30 °C, nepracujte v případě předpokladu příchodu deště nebo mrazu v průběhu doby potřebné k plnému vytvrzení tmelu. Čištění: Nevytvrzený Akrylový tmel čistěte vodou, po vytvrzení lze odstranit pouze mechanicky. Uhlazování povrchu: Povrch upravte Tmelařskou stěrkou a mýdlovou vodou. Opravy: Akrylový tmel

Upozornění:

Nepoužívejte v místech, kde hrozí trvalé zamokření. Neaplikujte, pokud bezprostředně hrozí déšť nebo mráz. Akrylový tmel může být přetírán většinou dostupných barev. Použité nátěry by měly být voleny s ohledem na přetírání pružně-plastického tmelu a měly by být dostatečně pružné. Doporučujeme vždy provést test slučitelnosti barvy a tmelu.

EAN:	5411183004931
Obj. číslo:	519160
Výrobce:	INVA Building
Značka:	Soudal
Hmotnost	0,4 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/soudal-akrylovy-tesnici-tmel-pretiratelny-bily-300-ml