Detail produktu

Soudal stavbařský butylenový tmel, šedý, 280 ml

Butylenový tmel určený k těsnění spár s malým pohybem (max. 7%). Vhodný **pro stavební spáry mezi zdivem a segmenty panelových domů, těsnění parapetů, tmelení skleníků, kanalizačních a odpadních řadů**. Barevně stálý, odolný vůči UV záření.

Charakteristika Soudal stavbařský butylenový tmel:

• Velmi snadně použitelný,
• na povrchu vytváří elastickou a pevnou slupku,
• přetíratelný po 24 hodinách,
• velmi dobrá přilnavost na většinu stavebních materiálů,
• odolný UV záření a povětrnostním vlivům,
• dobrá chemická odolnost.

Příklady použití Soudal butylenového tmelu:

• Stavební spáry s pohybem do 7%,
• spárování zdiva,
• spárování mezi zdivem a rámy oken nebo zárubněmi dveří,
• zasklívání jednoduchých skel do dřevěných, betonových nebo kovových rámů (skleníky apod.),
• tmelení spojů kanalizačních a odpadních řadů,
• těsnění spojů automobilových karoserií a kontejnerů.

Technická data Soudal butylenového tmelu:

• Báze Polybuten.
• Konzistence pasta.
• Systém vytvrzování oxidační vysychání.
• Tvorba slupky (20 °C/65 % R.V.) do 24 hod.
• Smrštění (DIN 52451) 0 %.
• Specifická hmotnost (DIN 53479B) 1,7 g/ml.
• Teplotní odolnost -20 °C až +80 °C.
• Obsah sušiny 100 %.

Podklady:
Vhodné povrchy: všechny savé i nesavé podklady jako dřevo, beton, kámen a ostatní běžné stavební materiály. Není vhodný na PE, PP, teflon a bitumen (asfalt). Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu. Příprava: není nutná. Doporučujeme vždy provést předběžný test kompatibility.

Pracovní postup:
Nanášení: Tmel nanášejte pomocí mechanické nebo pneumatické vytlačovací pistole. Povrch upravte Tmelařskou stěrkou nebo špachtlí. Pracovní teplota: +5 °C až +30 °C. Čištění: Nevytvrzený Stavbařský tmel čistěte bezprostředně po aplikaci White Spiritem (lakový benzín). Vytvrzený tmel pouze mechanicky. Uhlazování povrchu: mýdlovou vodou. Opravy: Stavbařský tmel.

Upozornění:
Nepoužívejte v místech kde je možné trvalé vystavení působení vody. Může být přetírán většinou typů dostupných barev. Použité nátěry by měly být dostatečně pružné pro aplikaci na plastický tmel. Doporučujeme vždy provést test slučitelnosti barvy a tmelu. Nepoužívejte pro zasklívání izolačních dvojskel nebo bezpečnostních skel. Nepoužívejte pro spárování přírodních kamenů jako mramor, žula apod. Pro tyto případy použijte Silirub MA.

EAN:	5411183005709
Obj. číslo:	519167
Výrobce:	INVA Building
Značka:	Soudal
Hmotnost	0,4 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/soudal-stavbarsky-butylenovy-tmel-sedy-280-ml