



Detail produktu

Soudal kamnářský tmel do 1500 °C, černý, 280 ml

Soudal **kamnářský tmel** je zcela vytvrzující tmel pro spoje a těsnění míst vystavených **působení velmi vysokých teplot**. Vytváří tvrdou a pevnou spárovací hmotu. **Kamnářský tmel odolává** vysokým teplotám **až do 1500 °C**. Neobsahuje rozpouštědla ani azbest. Připraven k okamžitému použití, tvoří tvrdou spárovací hmotu, po vytvrzení nepraská a nedrolí se, odolává vysokým teplotám až do 1500 °C, neobsahuje azbest.

Charakteristika Soudal kamnářský tmel:

- Připraven k okamžitému použití,
- tvoří tvrdou spárovací hmotu,
- po vytvrzení nepraská a nedrolí se,
- odolává vysokým teplotám až do 1 500 °C,
- neobsahuje azbest.

Příklad použití kamnářského tmelu:

- Tmelení spojů a otvorů v pecích, topných systémech, tmelení roštů atd.,
- utěsňování spojů a otvorů v místech vysokých teplot,
- instalace topného systému pecí,
- opravy konstrukcí vystavovaných vysokým teplotám.

Podklady:

Beton, kov, cihly. Stav povrchu: čistý, zbavený prachu, drolících se částic a mastnoty. Příprava: pro zvýšení přilnavosti je vhodné povrch navlhčit vodou.

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí, špachtlí, zednickou lžící. Čištění: vodou. Pracovní teplota: +5 °C až +30 °C. Opravy: Kamnářský tmel.

Velikost spáry:

Minimální šířka: 5 mm

Maximální šířka: 20 mm

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Poznámka: Mírné zahřátí během 12 hodin po nanesení tmelu předchází tvorbě bublin a zlepšuje strukturu tmelu pro žárová použití. Neaplikujte v místech, kde hrozí stálé vystavení působení vlhkosti.

EAN:	5411183005693
Obj. číslo:	519170
Výrobce:	INVA Building
Značka:	Soudal
Hmotnost	0,4 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/soudal-kamnarsky-tmel-do-1500-c-cerny-280-ml