



Detail produktu

Soudal sanitární silikon neutrální, transparentní, 280 ml

Soudal sanitární silikon je protiplísňový bílý neutrální silikonový tmel bez octového zápachu pro těsnění spár v prostředí se zvýšenou vlhkostí nebo sanitárních místnostech. Vhodný sanitární silikon pro koutové spáry stěn s obklady, kolem van, umyvadel a WC, spárování sprchových koutů. Po vytvrzení je trvale pružný, odolný vůči působení plísní a UV záření.

Charakteristika Soudal sanitární silikon:

- Nejvhodnější řešení pro akrylátové vany,
- barevně stálý, odolný proti UV záření,
- po vytvrzení trvale pružný,
- velmi dobrá přilnavost k většině materiálů,
- nízký modul pružnosti,
- výborná teplotní odolnost,
- velmi snadno použitelný,
- vhodný pro akrylátové povrchy,
- barevně stálý, odolný proti UV záření.

Použití Soudal sanitární silikon:

- Silikon do koupelny a kuchyně,
- tmelení v sanitárních místnostech a kuchyních,
- veškeré sanitární tmelení, kde dochází ke kontaktu s plastem, omítkou a dřevem,
- tmelení chladírenských skladů a kontejnerů,
- tmelení klimatizačních systémů.

Technická data Soudal sanitárního silikonu:

- Báze Polysiloxan.
- Konzistence tixotropní pasta.
- Systém vytvrzování vlhkostní.
- Tvorba slupky (20 °C/65 % r.v.) cca 5 min.
- Rychlost vytvrzování (20 °C/6 5% r.v.) 2 mm/24 hod.
- Tvrdost 25 ± 5 Shore A.
- Specifická hmotnost cca 1,03 g/ml (transparent) 1,25 g/ml (barevný).
- Teplotní odolnost -60 °C až +180 °C.
- Tvarová paměť > 80 %.
- Maximální povolená deformace 25 %.
- Modul pružnosti 100% (DIN 53504) 0,38 N/mm².
- Max. tahové namáhání (DIN 53504) 1,60 N/mm².
- Max. prodloužení před přetržením (DIN 53504) 800 %.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny obvyklé povrchy (mimo na PP a PE). Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnoty a prachu. Příprava: vodou exponované porézní povrchy doporučujeme před aplikací tmelu ošetřit podkladovým nátěrem Primer 150, nesavé povrchy není nutno penetrovat.

Pracovní postup:

Aplikace: aplikační pistolí (ruční nebo pneumatickou). Pracovní teplota: +5 °C až +35 °C. Úpravy: Vyhlazuje se Tmelařskou stěrkou a mýdlovou vodou. Čištění: Před vytvrzením lze čistit acetonem nebo White Spiritem (lakový benzín), po vytvrzení mechanicky a Odstraňovačem silikonu Soudal. Opravy: Sanitární silikon neutrální. Vždy doporučujeme provést předběžný test kompatibility.

EAN:	5411183030084
Obj. číslo:	519173
Výrobce:	INVA Building
Značka:	Soudal
Hmotnost	0,4 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/soudal-sanitarni-silikon-neutralni-transparentni-280-ml