



Detail produktu

Soudal klempířský tmel polyuretanový, šedý, 310 ml

Polyuretanový tmel klempířský trvale pružný, lepicí tmel na bázi polyuretanu. Vhodný **k pružnému lepení a tmelení spár** s nároky na pružnost a vysokou odolnost tmelu. Polyuretanový tmel klempířský má velmi **dobrou přilnavost k většině materiálů** (mimo PE, PP, PTFE) a výbornou odolnost vůči chemikáliím. Po vytvrzení je přetíratelný, vhodný k profesionálnímu použití. Použití na veškeré těsnění a lepení dilatačních a vibračních spojů ve stavebnictví a strojírenství, těsnění a lepení kovových konstrukcí, dilatační spáry průmyslových podlah, pružné spoje při výrobě kontejnerů a v automobilovém průmyslu.

Charakteristika Soudal klempířský tmel:

- Velmi snadno použitelný,
- lepicí tmel s vysokým modulem pružnosti,
- po vytvrzení trvale elastický,
- velmi dobrá přilnavost k většině materiálů,
- vynikající odolnost vůči většině chemikálií,
- vhodný pro spáry betonových segmentů.

Podklady pro klepířský tmel polyuretanový:

Vhodné povrchy: všechny obvyklé stavební materiály, většina kovů a plastů (nepoužívejte na sklo). Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu. Příprava povrchu pro klempířský tmel: v případě aplikace za extrémních klimatických podmínek (vysoké teploty, zvýšená úroveň vlhkosti) penetrujte porézní materiály přípravkem Primer 100. Neporézní podklady nemusí být primerem ošetřeny pro zvýšení přilnavosti na neporézní materiály použijte Surface Activator. Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Pracovní postup pro klempířský tmel:

Nanášení: aplikační pistolí (ruční nebo pneumatická). Pracovní teplota: +5 °C až +35 °C. Čištění: bezprostředně po aplikaci White Spirit (lakový benzín). Úpravy: Pro vyhlazení povrchu použijte Soudal Vyhlazovač povrchu tmelu nebo mýdlovou vodu. Opravy: Soudaflex 40 FC.

EAN: 5411183040885
Obj. číslo: 519174
Výrobce: INVA Building
Značka: Soudal
Hmotnost: 0,4 kg
Url produktu: <https://www.bal.cz/soudal-klempirsky-tmel-polyuretanovy-sedy-310-ml>