



**Detail produktu**

---

# Soudal štukový tmel, přetíratelný, bílý, 280 ml

**Soudal štukový akrylový tmel** je přetíratelný speciální tmel na bázi akrylátu vytvářející povrch se zrnitou strukturou. Vhodný **pro opravy a spáry zdiva, sádrových povrchů a ostatních porézních podkladů**. Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

## Charakteristika Soudal štukový tmel:

- Velmi snadno použitelný,
- hrubozrnná struktura,
- barevně stálý, po vytvrzení odolný povětrnosti,
- velmi dobrá přilnavost k porézním materiálům,
- po vytvrzení přetíratelný.

## Příklady použití Soudal štukový tmel:

- Tmelení spojů a prasklin na fasádách,
- opravy prasklin zrnitých povrchů,
- retušovací opravy zrnitých povrchů,
- dokončovací hrubozrnné spárování kolem instalovaných prvků,
- výše uvedené spoje až do dilatací  $\pm 10$  %.

## Technická data Soudal štukový tmel:

- Báze akrylátová disperze.
- Konzistence pasta.
- Systém vytvrzování fyzikální vysychání.
- Tvorba slupky (20 °C/65 % r.v.) cca 20min.
- Smrštění cca 15%.
- Specifická hmotnost cca 1,70 g/ml.
- Teplotní odolnost -20 °C až +80 °C.

---

### Podklady:

Vhodné povrchy: všechny porézní stavební materiály. Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnoty a prachu. Příprava: povrch důkladně vyčistěte, odstraňte nedržící částice. Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

### Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí (pneumatickou nebo ruční). Povrch před vytvořením slupky upravte Tmelařskou stěrkou. Povrch naneseného tmelu můžete upravit vlhkou houbou pro zvýraznění zrnitého vzhledu. Pracovní teplota: Pracujte při teplotách +5 °C až +30 °C. Čištění: Před vytvrzením lze čistit vodou. Po vytvrzení je vodou omyvatelný, přetíratelný libovolnými barvami a odstranitelný pouze mechanicky. Opravy: Štukový tmel.

### Upozornění:

Nepoužívejte tam, kde hrozí trvalá expozice vodou. Neaplikujte, pokud bezprostředně hrozí déšť nebo mráz. Je přetíratelný většinou dostupných barev. Krycí nátěr musí být dostatečně pružný, protože bude aplikován na pružně-plastický tmel. Před vlastním nátěrem doporučujeme vyzkoušet slučitelnost barvy a tmelu.

|               |                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN:          | 5411183044548                                                                                                                                 |
| Obj. číslo:   | 519187                                                                                                                                        |
| Výrobce:      | INVA Building                                                                                                                                 |
| Značka:       | Soudal                                                                                                                                        |
| Hmotnost      | 0,4 kg                                                                                                                                        |
| Url produktu: | <a href="https://www.bal.cz/soudal-stukovy-tmel-pretiratelny-bily-280-ml">https://www.bal.cz/soudal-stukovy-tmel-pretiratelny-bily-280-ml</a> |