



**Detail produktu**

---

# Soudal tmel na parkety a laminátové podlahy, smrk, 280 ml

**Soudal tmel na parkety** a laminátové podlahy je vysoce elastický tmel imitující barvy dřeva (odstíny bříza, **smrk**, buk, dub, třešeň, teak). Tmel na parkety určený **k tmelení spojů dřevěných i laminátových podlah a jejich doplňkových prvků**. Neobsahuje rozpouštědla. **Je vodotěsný a přetíratelný všemi typy barev** včetně lazurovacích a podlahových laků.

## Charakteristika Soudal tmelu na parkety:

- Jednoduchá aplikace,
- barevně stálý, vodě odolný po vytvrzení,
- velmi dobrá přilnavost na porézní materiály,
- přetíratelný podlahovými laky.

## Příklady použití Soudal tmelu na parkety:

- Tmelení spojů s pohybem do 15%,
- spoje obvodových podlahových lišt,
- tmelení spojů mezi dřevěnými parketami (mozaiky i velkoplošné),
- spojovací tmel mezi prvky dřevěných podlah a stěnami.

## Technická data Soudal tmelu na parkety:

- Báze kopolymerní disperze.
- Konzistence stabilní pasta.
- Systém vytvrzování fyzikální vysychání.
- Tvorba slupky\* (20 °C/65 % r.v.) cca 20 min.
- Smrštění cca 15 %.
- Specifická hmotnost cca 1,60 g/ml.
- Teplotní odolnost -20 °C až +80 °C.
- Maximální deformace ±15 %.
- (\*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a objemu naneseného tmelu.

---

## Podklady:

Vhodné povrchy: všechny běžně dostupné druhy parket, dřevěných povrchů a ostatních porézních stavebních materiálů. Stav povrchu: Čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Příprava: povrch důkladně vyčistěte, více porézní materiály lze před zahájením tmelení napenetrovat zředěným Tmelem na parkety (1 díl Tmelu na parkety a 2 díly vody). Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

## Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí (ruční nebo pneumatickou). Přebytečný tmel odstraňte ještě před jeho zaschnutím. Pracovní teplota: +5 °C až +30 °C. Čištění: Vodou bezprostředně po aplikaci. Opravy: Tmel na parkety.

## Upozornění:

Nepoužívejte na místech kde je tmel trvale vystaven vodě. Vzhledem k šíři nabídky parketových laků proveďte před zahájením prací většího rozsahu předběžné zkoušky slučitelnosti tmelu a nátěru. U barevných typů zabraňte znečištění okolí. Pigmenty obsažené v tmelu, zvláště při snaze o umytí vodou a ředidly, mohou propenetrovat do hloubky dřeva a způsobit skvrny. Používejte krycí pásy např. Páska maskovací Soudal.

EAN:	5411183030022
Obj. číslo:	519198
Výrobce:	INVA Building
Značka:	Soudal
Hmotnost	0,4 kg
Url produktu:	<a href="https://www.bal.cz/soudal-tmel-na-parkety-a-laminatove-podlahy-smrk-280-ml">https://www.bal.cz/soudal-tmel-na-parkety-a-laminatove-podlahy-smrk-280-ml</a>