



Detail produktu

Soudal Gasket Seal tmel na motory do 285 °C, červený, 310 ml

Tysokoteplotní tmel trvale pružný nahrazující veškeré typy a rozměry korkových, fibrových, papírových nebo gumových těsnění. Rovněž lze použít v kombinaci s uvedenými druhy těsnění. **Odolává působení ropných produktů** jako motorová **paliva, oleje a jiná maziva**, vodě a chladicím směsím motorů. **Trvale odolává působení teplot** od -60 °C do +285 °C.

Vlastnosti Soudal Gasket Seal tmel na motory:

- Odolává působení teplot od -60 °C do +285 °C,
- snadná a rychlá aplikace,
- odolný velmi vysokým teplotám,
- po vytvrzení trvale elastický,
- voděodolný,
- typický octový zápach,
- odolný ropě, olejům, mazivům, vodě a chladicím směsím.

Příklady použití Soudal Gasket tmel na motory:

- Těsnění většiny částí motorů (mimo svodů výfuků a těsnění hlav válců),
- těsnění spojů čerpadel, kompresorů a topných zařízení,
- vhodný i pro těsnění často rozebíraných spojů.

Podklady:

Vhodné povrchy: kovy i všechny ostatní běžné podklady. Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnoty a prachu. Příprava: zvláštní příprava není vyžadována.

Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí (ruční nebo pneumatickou). Povrch spojovaných částí očistěte a naneste rovnoměrnou vrstvu GASKET SEAL na jednu ze spojovaných částí. Do 10 minut části spojte a rovnoměrně mírně stáhněte. Finální dotažení proveďte po 1 hodině. Po úplném vytvrzení (10-12 hodin) je spoj plně funkční, případný přebytečný tmel můžete začistit oříznutím. Pracovní teplota: +5 °C až +35 °C. Čištění: nevytvrzený tmel lakovým benzínem (White Spirit), vytvrzený mechanicky nebo SOUDAL Odstraňovačem silikonu. Opravy: GASKET SEAL.

TIP:

V případě potřeby opakovaného rozebírání spoje, naneste na jednu z ploch jemný olejový film, který zamezí přilepení těsnění k povrchu.

Chemická odolnost:

Dobrá odolnost vůči vodě, alifatickým rozpouštědlům, minerálním i syntetickým olejům, mazacím tukům, zředěným anorganickým kyselinám a zásadám. Špatná odolnost vůči aromatickým rozpouštědlům, koncentrovaným kyselinám a chlorovaným uhlovodíkům.

EAN:	5411183008045
Obj. číslo:	519215
Výrobce:	INVA Building
Značka:	Soudal
Hmotnost	0,4 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/soudal-gasket-seal-tmel-na-motory-do-285-c-cerveny-310-ml