



Detail produktu

Soudal T-Rex Gold Strong montážní lepidlo, 290 ml

Soudal T-Rex Gold Strong je vysokopevnostní lepidlo s extrémní počáteční přilnavostí. Vytváří **vysoce pevný, pružný a vodotěsný spoj**. Přilne **i na vlhké povrchy**. Vlákný zesílená struktura lepidla zajišťuje vysokou pevnost a dlouhodobou odolnost lepeného spoje.

Charakteristika Soudal T-Rex Gold Strong (Power) montážní lepidlo:

- Extrémně vysoká počáteční přilnavost,
- u většiny aplikací nevyžaduje fixaci lepených předmětů,
- snadná a efektivní aplikace,
- výborná přilnavost na běžné porézní i neporézní materiály (mimo PP, PE, PTFE, asfalt),
- přilne i na vlhké povrchy,
- přetíratelný většinou běžných nátěrů.

Příklady použití Soudal montážního lepidla:

- Veškeré běžné montážní lepení v domácnosti a na stavbě,
- konstrukční lepení a tmelení spár vibrujících a dynamicky namáhaných konstrukcí,
- lepení v automobilovém průmyslu,
- lepení podlahových lišt,
- pružné lepení stavebních prvků na většinu běžných podkladů,
- lepení zrcadel přímo na reflexní vrstvu,
- lepení dekorativních obkladových nebo izolačních panelů.

Technická data Soudal montážního lepidla:

- Báze hybridní polymer.
- Konzistence pasta.
- Systém vytvrzování vlhkostní.
- Specifická hmotnost cca 1,46 g/ml.
- Teplotní odolnost (po vytvrzení) -40 °C až +90 °C.
- Otevřený čas (20 °C/65 % r. v.)* 5 minut.
- Rychlost vytvrzování (20 °C/65 % r. v.)* 3 mm/24 hod.
- Tvrdost 55 ±5 Shore A.
- Modul pružnosti 100% (DIN 53504) 1,60 N/mm².
- Maximální povolená deformace ±20 %.
- Pevnost v tahu 2,10 N/mm².
- *Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách, jako je teplota, vlhkost, povaha podkladu apod.

Podklady:

Vhodné povrchy: **všechny obvyklé povrchy** mimo PP, PE, PTFE a asfalt. Stav povrchu: čistý, soudržný, bez mastnoty a prachu. Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti. Pracovní postup: Lepidlo naneste aplikační pistolí na jednu plochu ve formě pruhů nebo bodově a ihned silně přitlačte. Čištění: nevytvrzený lze čistit acetonem, lakovým benzínem (White Spirit) a čistícími ubrousky SWIPEX, po vytvrzení mechanicky. Opravy: T-REX GOLD POWER.

Přetíratelnost:

Výrobek je přetíratelný různými nátěry. Barvy se mohou svým složením lišit podle výrobce. Z tohoto důvodu doporučujeme předem vyzkoušet slučitelnost výrobku s nátěrem. Čas schnutí alkydových barev se může prodloužit.

Doporučení:

Výrobek je možné aplikovat na většinu obvyklých stavebních materiálů. Složení těchto materiálů (plasty, polykarbonáty, omítkoviny, kovy atd.) se může lišit podle výrobce. Před zahájením práce vždy doporučujeme otestovat přilnavost výrobku k povrchu.

EAN:	5411183123069
Obj. číslo:	519255
Použití lepidla:	Víceúčelové
Balení lepidla:	Kartuš
Typ povrchu:	Univerzální
Výrobce:	INVA Building
Značka:	Soudal
Hmotnost	0,4 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/soudal-t-rex-gold-power-montazni-lepidlo-transparentni-290-ml