



Detail produktu

Soudal 60A konstrukční lepidlo na dřevo, čiré, 300 ml

Soudal 60A konstrukční polyuretanové lepidlo na dřevo je konstrukční lepení dřevěných částí, dřevěných konstrukčních prvků a nábytku, lepení mnoha dalších druhů materiálů jako cihly, beton, kovy, guma, polystyren, pěnové hmoty atd. Výroba okenních a dveřních rámců, výroba vrstvených panelů. Nestékavé **konstrukční polyuretanové lepidlo** na dřevo s velmi vysokou lepicí silou 100 kg/cm². Po vytvrzení je lepidlo na dřevo transparentní a **trvale vodě odolné** D4 (ČSN EN 204).

Nezanechává skvrny a lze použít na mírně vlhké podklady. Lze použít na lepení ne zcela rovných podkladů, v průběhu vytvrzování mírně napěňuje. Rychleschnoucí, vyplňovací schopnosti díky schopnosti zpěnění, vysoká lepicí síla, výtečná vodovzdornost.

Transparentní voděodolné polyuretanové lepidlo na dřevo s velice vysokou pevností spoje až 100 kg/cm². V průběhu vytvrzování napěňuje a dokonale vyplňuje nerovnosti povrchu. Při nanášení nestéká, vytváří neviditelný spoj, vhodné pro profesionální využití.

Charakteristika Soudal konstrukční lepidlo na dřevo:

- **Transparentní, nezanechává skvrny, vytváří neviditelný spoj,**
- profesionální kvalita, snadná aplikace z kartuše,
- rychleschnoucí, nestéká,
- vyplňovací schopnosti díky schopnosti zpěnění,
- vysoká lepicí síla 100 kg/cm²,
- výtečná vodovzdornost (D4),
- bez rozpouštědel.

Příklady použití polyuretanového lepidlo na dřevo:

- Průmyslové lepení dřevěných částí a nábytku,
- lepení mnoha dalších druhů materiálů – cihly, beton, kovy, guma, polystyren, pěnové hmoty atd.,
- lepení různých dřevěných desek, panelů, vrstvených výrobků, dýhy apod.,
- výroba vrstvených panelů,
- lepení izolačních materiálů včetně polystyrenu,
- lepení dřevěných konstrukčních prvků,
- výroba okenních a dveřních rámců, u nichž se předpokládá,
- taková expozice vlhkostí (exteriér), že musí být konstruovány ve třídě vodovzdornosti D4 dle EN 204.

Podklady:

Vhodné povrchy: různé savé i nesavé podklady jako dřevo, beton, cihly apod., není vhodné na PE, PP. **Stav povrchu:** čistý, bez mastnoty a prachu. **Příprava povrchu:** navlhčení podkladů zvyšuje rychlost vytvrzování a zlepšuje vyplňovací schopnosti zpěněním lepidla. **Doporučujeme vždy provést test přilnavosti a kompatibility (vzájemné snášenlivosti materiálů).**

Pracovní postup:

Nanášení: Aplikujte v bodech nebo pružích ruční nebo pneumatickou aplikační pistolí. Nejpozději do 15 min. spojte lepené díly a ponechte stlačené po dobu cca 3 hodin. Stlačení lepených materiálů během vytvrzování je nutné pro získání maximální pevnosti spoje. **Pracovní teplota:** +5 °C až +35 °C. **Čištění:** White Spiritem (lakový benzín) nebo aceton před vytvrzením lepidla. **Vytvrzené lepidlo lze čistit jen mechanicky.** **Opravy:** Konstrukční lepidlo 60A.

EAN:	5411183008403
Obj. číslo:	519306
Použití lepidla:	Na dřevo
Balení lepidla:	Kartuš
Typ povrchu:	Savé
Výrobce:	INVA Building
Značka:	Soudal
Hmotnost	0,4 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/soudal-60a-konstrukcni-lepidlo-na-drevo-cire-300-ml