



Detail produktu

CERESIT CP 30 Aquablock, černá 5KG

CERESIT CP 30 AquaBlock je jednosložková silikonovo-kaučuková emulze bez obsahu rozpouštědel, připravená k okamžitému použití. Je určena pro bezspárovou povrchovou ochranu, překrytí trhlin a izolaci střeš. Díky své univerzálnosti a snadné aplikaci je ideální pro rekonstrukce a opravy netěsných spojů a prostupů potrubí.

Vlastnosti:

- Odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům: Zajišťuje dlouhodobou ochranu i v náročných klimatických podmínkách.
- Paropropustnost: Umožňuje difuzi vodní páry, čímž zabraňuje hromadění vlhkosti pod vrstvou nátěru.
- Trvalá pružnost i při nízkých teplotách: Zachovává si elasticitu i v chladném počasí, což zajišťuje spolehlivou ochranu.
- Snadná aplikace: Lze nanášet štětcem, válečkem, štětkou nebo bezvzduchovým stříkáním.
- Jednoduché čištění nářadí vodou: Po aplikaci lze nářadí snadno vyčistit vodou, což usnadňuje údržbu.

Je obzvláště vhodný pro rekonstrukce a opravy netěsných spojů a prostupů potrubí.

Aplikace a zpracování

- Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, čistý, zbavený látek ovlivňujících přídržnost (např. tuky, pryskyřice, prach), suchý nebo mírně vlhký (max. 5 % zbytkové vlhkosti).
- Aplikace: Produkt je připraven k okamžitému použití a lze jej nanášet štětcem, válečkem, štětkou nebo bezvzduchovým stříkáním. Při použití penetračního nátěru musí být tento před aplikací CP 30 zcela suchý.
- Podmínky aplikace: Práce provádějte v suchém prostředí při teplotě vzduchu od +10 °C do +30 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 75 %. Teplota podkladu musí být od +5 °C do +50 °C. Při práci v chladném počasí se ujistěte, že teplota podkladu je minimálně 3 °C nad rosným bodem, jinak se může vytvořit oddělující mokřý film.

ERESIT CP 30 AquaBlock je ideálním řešením pro bezspárovou hydroizolaci střeš a stavebních detailů, poskytující dlouhodobou ochranu a snadnou aplikaci.

EAN:	9000100438742
Obj. číslo:	519398
Výrobce:	Henkel
Značka:	Ceresit
Hmotnost	5,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/ceresit-cp-30-aquablock-cerna-5kg