



Detail produktu

TELPOX F200

Barva je určena pro silně zatěžované betonové (nekleťované) podlahy a další minerální povrchy. Je použitelná i jako litá podlahovina. Výsledný povrch provedený barvou TELPOX F200 je odolný vůči působení řady chemických látek, vlhkosti a mechanickému opotřebení. Nátěr není odolný povětrnostním vlivům, vlivem povětrnosti dochází k předčasnému křídování povrchu. Před použitím se barva promíchá, smísí s tužidlem v předepsaném poměru a důkladně se promíchá. Konečných vlastností dosáhne nátěr po úplném vyzrání, což představuje cca 7 dní, avšak pochůzný a přetíratelný je po 24 hodinách, suchý na dotek již po 6 hodinách. Dokud není nátěr plně vytvrzen, nesmí se zatěžovat mechanicky ani chemicky. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Příklady použití

Sklady, výrobní haly, garáže, terasy, omyvatelné nátěry zdí nebo jiných minerálních podkladů.

Odstíny

Doporučené a garantované odstíny tónované systémem HOSTEMIX:

RAL: 1001, 1015, 1021, 1034, 2011, 3020, 5015, 5024, 6019, 6021, 6027, 7001, 7004, 7024, 7032, 7035, 7038, 7040, 7044, 9001, 9002

Při větším množství další odstíny možné podle individuálního požadavku odběratele

EAN:

Obj. číslo: BS0002

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: BARVY A LAKY HOSTIVÁŘ

Url produktu: <https://www.bal.cz/telpox-f200>