



Detail produktu

TELKYD S200 ED

Složení

Disperze pigmentů, plniv a antikorozních látek v roztoku alkyduretanové pryskyřice v bezaromátovém organickém rozpouštědle s přísadkou sušidel a aditiv.

Vlastnosti a použití

Barva je určena k jednovrstvým antikorozním nátěrům ocelových předmětů pro agresivní korozní prostředí C1-C3, t.j. městská a průmyslová atmosféra s mírným znečištěním oxidem siřičitým. Nátěrový film má hedvábný polomatiný povrch.

Příklady použití

Exteriér i interiér se středním korozním namáháním (prádelny, sklepy, průmyslové prostory, dílny), přepravní kontejnery, kovové a ocelové konstrukce, oplocení, plechové garáže, vrata, drobné kovové předměty.

Odstíny

Odstíny RAL: 1013, 1014, 1015, 3015, 6019, 6027, 6034, 7001, 7004, 7032, 7035, 7038, 7044, 7047, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018

Vydatnost

8,8 m²/kg (DFT 40 μm)

EAN:

Obj. číslo: BS0006

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: BARVY A LAKY HOSTIVÁŘ

Url produktu: <https://www.bal.cz/telkyd-s200-ed>