



Detail produktu

REMAL Vinyl báze

Charakteristika a použití výrobku

Je doporučen k přípravě barevných odstínů v tónovacích systémech. Povrch je šetrně omyvatelný. Nátěr je doporučen pro designové a luxusní interiéry. Je určen k malování stěn i stropů v interiéru na štukové, sádkartonové a jiné podklady vč. reliéfních tapet. Výrobek je snadno zpracovatelný, zdravotně nezávadný a ekologicky příznivý. Odolnost proti oděru za mokra – třída 2, měřeno dle ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300.

Příprava podkladu

Před malováním povrch ošetřete penetrací REMAL HLOUBKOVÁ PENETRACE. Povrch tak zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny. Nerovnosti na zdi vyrovnejte stěrkou REMAL STĚRKA.

Doporučený nátěrový postup

Před použitím nátěr důkladně promíchejte, je naředěný k malování. V případě nutnosti ředte max. 5 % čisté vody. Nanášejte válečkem REMAL VINYL s krátkým vlasem, štětkou nebo stříkáním. Nátěr kryje v jedné vrstvě a má vydatnost až 12 m²/kg. Přetírejte min. po 4 h. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.

Tónování

Určen k tónování v tónovacím systému TELURMIX.

Vydatnost

Až 12 m²/1 kg v jedné vrstvě

EAN:

Obj. číslo:

BS0057

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ

Url produktu:

<https://www.bal.cz/remal-vinyl-baze>