



Detail produktu

BALPOLYSTYREN Vnější kontaktní zateplovací systém s izolantem z polystyrenu EPS a s dekorativní omítkou

Vnější kontaktní zateplovací systém s izolantem z polystyrenu a s povrchovou úpravou akrylátovou, silikonovou nebo silikátovou omítkou je systém pro zateplení svislých obvodových plášťů bytových, občanských a průmyslových budov stávajících i novostaveb.

Podrobné pokyny pro provedení a složení systému jsou uvedeny v Technologickém předpisu.

Vnější kontaktní (lepený) zateplovací systém BALPOLYSTYREN je určen ke zvýšení tepelného odporu obvodových plášťů budov.

Použití systému BALPOLYSTYREN je vymezeno aktuálními požárními technickými normami a předpisy:

- ČSN EN 13501-1+ A1 Klasifikace podle zkoušek reakce na oheň
- ČSN 730863 Stanovení šíření plamene na povrchu stavebních hmot
- ČSN 732901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

Technická pravidla pro navrhování, ověřování a provádění VKZS (vydaná cechem pro zateplování budov ČR pod číslem TPZ 2001-1)

Pro dodatečné vnější tepelné izolace vícepodlažních objektů platí podmínka, že u požárních úseků s výškovou polohou $h_p > 22,5$ m, nelze použít systém BALPOLYSTYREN.

Systém BALPOLYSTYREN lze ve standardním složení použít pro svislé plochy fasádního pláště kromě soklu. Soklová oblast je definována min. 30 cm nad terén nebo chodník (okapní chodníček) přiléhající k fasádě. Tato oblast fasádního pláště musí splňovat požadavky na zvýšenou odolnost proti srážkové vodě.

EAN:

Obj. číslo:

BS0064

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

BARVY A LAKY HOSTIVÁŘ

Url produktu:

<https://www.bal.cz/balpolystyren>