



Detail produktu

LAZUROL AQUA COLOR V2067

Charakteristika a použití výrobku:

LAZUROL AQUA COLOR je krycí olejová lazura pro povrchovou úpravu dřevěných plotů, pergol, altánů, obložení a jiných prvků ve venkovním i vnitřním prostředí. Nátěr zachovává kresbu dřeva, je stálobarevný s vodě odolným a nelepivým „antiblocking“ povrchem. Umožňuje přístup vlhkosti dřeva, obsahuje UV filtr a účinnou ochranu filmu proti plísním a houbám. Nátěr je odolný a dokonale pružný. Splňuje podmínky ČSN EN 71-3, část 3: Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.

Příprava podkladu

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché (vlhkost max. 12 %), zbavené výronů pryskyřic a hladce obroušené smirkovým papírem. Povrch dřeva nejprve napustit penetračním nátěrem LAZUROL AQUA NAPOUŠTĚDLO V 1314 nebo LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S 1033, který zajistí ochranu dřeva proti napadení plísněmi, houbami a hmyzem.

Doporučený nátěrový postup

Před použitím nátěr důkladně rozmíchejte, ředí se max. 5 % vody. Nanáší se ve 2 až 3 vrstvách štětcem nebo tlakovým stříkáním v intervalu 8 - 24 hod. mezi jednotlivými nátěry v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Teplota podkladu a okolí musí být při aplikaci v rozmezí 5 až 25 °C. Podrobné pokyny a příklady použití jsou uvedeny v katalogovém listu výrobku.

Tónování:

Vyrábí se v odstínu bílá a báze C pro tónování v systému TELURMIX.

Vydatnost:

6 až 8 m²/kg v jedné vrstvě

EAN:

Obj. číslo:

BS1156

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

Lazurol

Url produktu:

<https://www.bal.cz/lazurol-aqua-color-v2067>