



Detail produktu

Celox Primer C2000 základní barva na kov a pozink

CELOX PRIMER C2000 je základní barva určená na nátěry železných kovů včetně pozinku, a je vhodná pod vrchní nitrocelulózové a akrylkombinační barvy pro vnitřní použití. CELOX PRIMER je vhodný i pro použití na nový pozink. C2000 vyhovuje pro nátěry výrobků a ploch, které přicházejí do nepřímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou.

Nanášení:

Stříkáním, poléváním, máčením při teplotě 15 - 25 °C.

Ředidlo:

C6000, C6500, pro pomalejší zasychání při nátěru štětcem je možno použít ředidlo S6005.

Příklad nátěrového postupu:

Úprava čistého, suchého, vybroušeného kovového podkladu

1. 1-2x CELOX PRIMER C2000, schnutí min 2 hod, přebrus brusným papírem č. 320
2. 2-4x CELOX C2001v intervalu 1 hod

Kvalitu nátěrového systému výrobce garantuje za předpokladu, že budou použity uvedené nátěrové hmoty a postupováno podle předepsaných aplikačních postupů.

EAN:

Obj. číslo: MA1301

Ředění barvy: Rozpouštědlem

Atest na dětské hračky: ne

Prostředí: Vnitřní

Výrobce: Colorlak

Značka: Colorlak

Url produktu: <https://www.bal.cz/celox-primer-c2000-zakladni-barva-na-kov-a-pozink>